



Heavy

ALTAR S3 HIGH S3S

ALTARS3HI

Multifunctionele comfortabele hoog uitgesneden laars met rits

Safety Jogger ALTAR S3 HIGH zijn hoge, multifunctionele veiligheidslaarzen met ritsluiting, die superieure bescherming en comfort bieden. Kenmerken zijn SR slipweerstand, hittebestendigheid en metaalvrije composiet neus.

Bovenmateriaal	Slijtvast leer, Pull-up leder
Binnenvoering	Mesh
Voetbed	SJ foam zool
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Buitenzool	PU/Rubber
Top	Composiet
Categorie	S3S / SR, SC, LG, ESD, FO, HRO
Maatbereik	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Gewicht staal	0.853 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



CAM



BLK



3D mesh
Driedimensionaal geproduceerd distance mesh voor een betere vocht- en temperatuurregeling.

Ademende lederen upper
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.

Neuskap van composiet
Metaalvrij en lichtgewicht, geen thermische of elektrische geleidbaarheid

Energieabsorptie voor de voorvoet
De energieabsorptie van de voorvoet vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.

Hielabsorptie
De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.

Hittebestendige buitenzool
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.

Industrieën:

Bouw, Logistiek, Mijnbouw, Industrie

Omgeving:

Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Modderige omgeving, Oneffen oppervlakken, Warme oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

	Omschrijving	Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Slijtvast leer, Pull-up leder			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	7.8	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	68	≥ 15
Binnenvoering	Mesh			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	54.48	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	436	≥ 20
Voetbed	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Buitenzool	PU/Rubber			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm ³	91	≤ 150
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.41	≥ 0.31
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.37	≥ 0.36
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.28	≥ 0.19
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.25	≥ 0.22
	Antistatische waarde	MegaOhm	65	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	65	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	33	≥ 20
Top	Composiet			
	Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)	mm	17.0	≥ 14
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN)	mm	21.5	≥ 14

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.