



Heavy

## APOLLO S5

Stivale di sicurezza alto in PVC antiscivolo

Le scarpe Safety Jogger APOLLO offrono una protezione robusta e un comfort ineguagliabile. Con proprietà antistatiche, puntale e intersuola in acciaio, assorbimento dell'energia del tallone e costruzione senza cuciture, sono ideali per gli ambienti più difficili.

Materiale della tomaia	SJ PVC
Fodera interna	Tricot
Sottopiede	N/A
Lamina	Acciaio
Suola	PVC
Puntale	Acciaio
Categoria	S5 / SRA
Gamma di dimensioni	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Peso del campione	1.040 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011




YEL



### Assorbimento di energia del tallone

L'assorbimento di energia del tallone riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



### Resistente all'olio e al carburante

La suola è resistente all'olio e al carburante.



### Antistatico

Le scarpe antistatiche impediscono lo sviluppo di cariche elettriche statiche e ne garantiscono l'effettivo scarico. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 1 GigaOhm



### Puntale in acciaio

Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.



### Lamina in acciaio

Le lamine in acciaio antiperforazione sono realizzate in acciaio inossidabile o rivestito e impediscono la penetrazione dalla suola di oggetti taglienti.



### Sovrastruttura senza cuciture

Comfort di calzatura ottimizzato grazie all'assenza di sovrapposizioni che possono causare punti di pressione.

**Industrie:**

Ristorazione, Pulizia, Edilizia, Alimentare, Industria

**Ambienti:**

Ambiente secco, Superfici irregolari, Ambiente umido

**Istruzioni per la manutenzione:**

Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

	Descrizione	Unità di misura	Risultato	EN ISO 20345
<b>Materiale della tomaia SJ PVC</b>				
	Tomaia: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm <sup>2</sup> /h	N/A	≥ 0.8
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	mg/cm <sup>2</sup>	N/A	≥ 15
<b>Fodera interna</b>	<b>Tricot</b>			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm <sup>2</sup> /h	N/A	≥ 2
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	mg/cm <sup>2</sup>	N/A	≥ 20
<b>Sottopiede</b>	<b>N/A</b>			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	cicli	N/A	25600/12800
<b>Suola</b>	<b>PVC</b>			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	mm <sup>3</sup>	162	≤ 150
	Suola antiscivolo SRA: tacco	attrito	0.37	≥ 0.28
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	attrito	0.37	≥ 0.32
	Suola antiscivolo SRB: tallone	attrito	N/A	≥ 0.13
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	attrito	N/A	≥ 0.18
	Valore antistatico	MegaOhm	22.9	0.1 - 1000
	Valore ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Assorbimento di energia del tacco	J	20	≥ 20
<b>Puntale</b>	<b>Acciaio</b>			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	mm	N/A	N/A
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	mm	N/A	N/A
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	mm	23.5	≥ 14
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	mm	23.0	≥ 14

Dimensioni del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.