



# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL



**Heavy**

## BESTBOOT S3

골지 뒤꿈치와 보온 안감의 안전 부츠

**Safety Jogger** 베스트부트 안전화는 **SR** 미끄럼 방지, 강철 토캡 및 중창 보호, 따뜻한 안감 및 보온 단열재를 결합한 제품입니다. 신체 자세에 대한 통증을 완화하고 정전기로부터 보호하는 등 열악한 환경에 이상적입니다.

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 갑피 소재 | 폴그레인 가죽                                                           |
| 내부 안감 | 테디                                                                |
| 깔창    | 테디                                                                |
| 중창    | 강철                                                                |
| 아웃솔   | 바스프 PU/바스프 PU                                                     |
| Top   | 강철                                                                |
| 카테고리  | S3 / SR, SC, LG, CI, F0                                           |
| 크기 범위 | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| 스틸 무게 | 0.828 kg                                                          |
| 표준화   | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                      |



BLK




**스틸 미드솔**  
천공 방지 스틸 미드솔은 스테인리스 또는 코팅 처리된 스틸 소재로 제작되어 날카로운 물체가 밀창을 뚫고 들어오는 것을 방지합니다.



**스틸 토캡**  
낙하물이나 구르는 물체로부터 착용자의 발을 보호하는 견고한 금속 지지대.



**SRC**  
미끄럼 방지 밀창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. **SRC** 미끄럼 방지 밀창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 **SRA** 및 **SRB** 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



**따뜻한 안감**  
추운 환경에서 발을 따뜻하고 건조하게 유지합니다.



**냉간 절연(CI)**  
단열(CI) 안전화는 발을 따뜻하게 유지합니다. 추운 환경에서 착용합니다.



**방수 상단(WRU)**  
다량의 물에 영구적으로 노출되지 않을 때 물의 침입을 방지합니다.

# SAFETY JOGGER

## WORKS

## Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:  
화학, 청소, 건설, 마이닝, 석유 및 가스, 산업

주변 환경:  
추운 환경, 진흙탕 환경, 눈과 얼음, 고르지 않은 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:  
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

|       | 설명                                   | 측정 단위     | 결과          | EN ISO 20345 |
|-------|--------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 갑피 소재 | 폴그레인 가죽                              |           |             |              |
|       | 윗면: 수증기 투과성                          | mg/cm² /h | 1.1         | ≥ 0.8        |
|       | 윗면: 수증기 계수                           | mg/cm²    | 16          | ≥ 15         |
| 내부 안감 | 테디                                   |           |             |              |
|       | 안감: 수증기 투과성                          | mg/cm² /h | 47.5        | ≥ 2          |
|       | 안감: 수증기 계수                           | mg/cm²    | 379.8       | ≥ 20         |
| 깔창    | 테디                                   |           |             |              |
|       | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)                | 주기        | 25600/12800 | 25600/12800  |
| 아웃솔   | 바스프 P U/바스프 PU                       |           |             |              |
|       | 아웃솔 내마모성(부피 손실)                      | mm³       | 33          | ≤ 150        |
|       | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐 | 마찰        | 0.44        | ≥ 0.31       |
|       | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼   | 마찰        | 0.41        | ≥ 0.36       |
|       | SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지 | 마찰        | 0.30        | ≥ 0.19       |
|       | SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼   | 마찰        | 0.31        | ≥ 0.22       |
|       | 정전기 방지 값                             | 메가옴       | 40.1        | 0.1 - 1000   |
|       | ESD 값                                | 메가옴       | N/A         | 0.1 - 100    |
|       | 뒤꿈치의 에너지 흡수                          | J         | 30          | ≥ 20         |
|       |                                      |           |             |              |
| Top   | 강철                                   |           |             |              |
|       | 내충격성 노즈 캡(충격 후 클리어런스 100J)           | mm        | N/A         | N/A          |
|       | 내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN)           | mm        | N/A         | N/A          |
|       | 내충격성 노즈 캡(충격 후 여유 공간 200J)           | mm        | 18.5        | ≥ 14         |
|       | 내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 15kN)           | mm        | 21.0        | ≥ 14         |

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로도 사용하지하거나 복제할 수 없습니다.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com