



**Greu**

## BESTBOOT2 S3

### Cizmă de siguranță din piele

Safety Jogger BESTBOOT2 asigură o siguranță de top cu o vârf de oțel robust, proprietăți antistatice și o talpă intermediară rezistentă la perforare. Confortul și utilitatea sunt garantate cu ameliorarea durerii de postură, picioare răcoroase și o talpă exterioară cu autocurățare.

Partea superioară	Piele Action Barton
Căptușeală	Cambrella
Talpă pentru picioare	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Oțel
Toecap	Oțel
Categoria	S3 / SRC
Gama de dimensiuni	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Greutatea eșantionului	0.809 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



**Rezistent la ulei și combustibil**  
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



**S3**  
Pantofii de siguranță S3 sunt potriviți pentru lucrul într-un mediu cu umiditate ridicată și prezența uleiului sau a hidrocarburilor. Acești pantofi protejează, de asemenea, împotriva riscului de perforare a tălpii și de strivire a piciorului.




**Antistatic**  
Încălțăminte antistatică previne acumularea de sarcini electrice statice și asigură că acestea sunt descărcate în mod eficient. Rezistență de volum între 100 KiloOhm și 1 GigaOhm



**Talpă intermediară din oțel**  
Talpa intermediară din oțel rezistentă la perforare este fabricată din oțel inoxidabil sau acoperit și împiedică pătrunderea obiectelor ascuțite în talpa exterioară.



**Protecție de bombeu din oțel**  
Suport metallic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.



**Talpă cu autocurățare**  
Talpa cu autocurățare este concepută pentru a reduce înfundarea profilului.

**Industrii:**

Produse chimice, Construcții, Minerit, Petrol și gaze, Industrie

**Mediile:**

Mediu noroios, Suprafețe inegale

**Instrucțiuni de întreținere:**

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere	Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
<b>Partea superioară Piele Action Barton</b>			
Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm <sup>2</sup> /h	1.9	≥ 0.8
Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm <sup>2</sup>	18.3	≥ 15
<b>Căptușeală Cambrella</b>			
Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm <sup>2</sup> /h	33.5	≥ 2
Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm <sup>2</sup>	269	≥ 20
<b>Talpă pentru picioare Talpă din spumă SJ</b>			
Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
<b>Toecap Oțel</b>			
Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	16.0	≥ 14
Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	17.0	≥ 14

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.