

Trung bình

BESTBOY259 S3

à các tiêu chuẩn EN 2015 và EN 2016 để ngoài bản g PU/cao su BASF

Giày bảo hộ Safety Jogger BESTBOY259 hoàn hảo cho các công việc ngoài trời, đặc biệt là trong môi trường lạnh và phần trên của cơ thể, chúng mang lại sự thoải mái và an toàn cho đôi chân của bạn.

Những vật liệu cao cấp hơn	Đã được thu
lót bên trong	Áo choàng
Đ	Áo choàng
để g	Thép
Đ	PU/cao su
Đứng đã	Thép
Loại	S3 / SR, SC, CHÀO, CI, FO, nhân s
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
thép	0.721 kg
ăn hiệu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK



lót ấm
Giữ cho đôi chân ấm và khô ráo trong môi trường lạnh.



S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường lạnh và ẩm ướt. Những đôi giày này cũng bảo vệ đôi chân khỏi các nguy cơ trượt ngã và nghiền nát bàn chân.



SRC
Giày bảo hộ SRC được thiết kế để vượt qua cả bài kiểm tra SRC và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



Độ nhiệt
Giày được thiết kế để chịu được nhiệt độ cao lên đến 300°C.



Cách điện lạnh (CI)
Giày bảo hộ cách điện (CI) để bảo vệ đôi chân khỏi các nguy cơ trượt ngã và nghiền nát bàn chân.



Mặt trên chống nước (WRU)
Ngăn ngừa nước thấm qua giày, giúp đôi chân của bạn luôn khô ráo.

Công nghiệp n:
Hoá học , Kéo dãn , Khai thác mỏ , Dầu khí

Môi trường:
rủi ro môi trường , Có thể gây t và bằng giá, bề mặt trơn trượt, môi trường ẩm ướt

Các hướng dẫn bảo trì:
áo dài tay , giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng chất chống thấm nước

Sử dụng để		Đơn vị đo lường		EN ISO 20345
Nhựa vật liệu				
cao cấp hơn	Top: khả năng chống nước	mm	2.2	≥ 0.8
	Top: độ bền	mm	25.0	≥ 15
Áo chống				
ót bên trong	Lớp lót: khả năng chống nước	mm	7.7	≥ 2
	lót: độ bền	mm	65.6	≥ 20
Áo chống				
Đ	Độ bền của đế giày	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
PU/cao su				
ngoài	Chống mài mòn (mm)	mm	100	≥ 150
	Độ bền của đế giày	ma sát	0.38	≥ 0.28
	Độ bền của đế giày	ma sát	0.40	≥ 0.32
	Độ bền của đế giày	ma sát	0.14	≥ 0.13
	Độ bền của đế giày	ma sát	0.18	≥ 0.18
	Độ bền của đế giày	ma sát	85.7	0.1 - 1000
	Độ bền của đế giày	ma sát	N/A	0.1 - 100
Hấp thụ năng lượng		J	37	≥ 20
Thép				
Mũi giày an toàn		mm	N/A	N/A
Nắp mũi		mm	N/A	N/A
Mũi giày an toàn		mm	15.5	≥ 14
Mũi giày an toàn		mm	18.5	≥ 14

Kích thước thép:

Giày này không có bất kỳ phần nào của nó được làm bằng da hoặc da nhân tạo. Giày này đã được chứng nhận bởi các tổ chức kiểm tra độc lập và không chứa các chất độc hại.



HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com