

# SAFETY JOGGER

## PROFESSIONAL

Тяжелая промышленность

### BESTLIGHT1 OB

Модные ультралегкие комфортные сабо

Медицинская обувь BESTLIGHT1 обеспечивает превосходный комфорт и гигиену. Эта легкая, простая в уходе обувь имеет надежное сцепление с гладкими поверхностями и может подвергаться сухой, ультрафиолетовой и машинной стирке при 30°C.

Верх обуви	Вспененный ЭВА
Подкладка	Нет данных
Стелька	Классический SJ 2
Подошва	ЭВА/Нитрил
Категория	OB / SRC
Диапазон размеров	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Вес образца	0.197 kg
Стандарты	EN ISO 20347:2012



WHT



BLK



**Допускается стирка при 30°C**

Эту обувь можно стирать в стиральной машине при температуре 30°C.



**Химически и УФ-стерилизуемые**

Эту обувь можно стерилизовать, используя химическую и УФ-стерилизацию.

## Отрасли:

Кейтеринг, Химическая, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

## Окружающая среда:

Сухое место, Очень скользкие поверхности, Влажная среда

## Инструкция по обслуживанию:

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20347
<b>Верх обуви</b>	<b>Вспененный ЭВА</b>			
	Верх: паропроницаемость	мг/см <sup>2</sup> /ч	N/A	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг/см <sup>2</sup>	N/A	≥ 15
<b>Подкладка</b>	<b>Нет данных</b>			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/см <sup>2</sup> /ч	N/A	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг/см <sup>2</sup>	N/A	≥ 20
<b>Стелька</b>	<b>Классический SJ 2</b>			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800
<b>Подошва</b>	<b>ЭВА/Нитрил</b>			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	мм <sup>3</sup>	83.0	≤ 150
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	Трение	0.45	≥ 0.28
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	Трение	0.46	≥ 0.32
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	Трение	0.22	≥ 0.13
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	Трение	0.32	≥ 0.18
	Антистатический показатель	МегаОм	N/A	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	N/A	0.1 - 100
Поглощение энергии пяткой	J	N/A	≥ 20	

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.