SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

BOREAS2 S2

##

BOREAS2 #### ### ###, ## 300°C# ###, ### ## ##, ## # ### ## ### #####. ## ## # ### ######.

## ##	## ##
## ##	####
###	SJ # ##
##	## ## ##
###	PU/##
Top	##
####	S2 / PS, SR, ##, CI, FO, HRO
## ##	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
## ##	0.913 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

DBN

####
####.

##
#####. 100##### 1### ### ##

#
####.



##
#####. ## ## #### ### ## # #### ## ###### ## #####.

###
300°C# ### ## # ####.

S3
S3 #### ### ## #### ##### ## #### #### # #####. # ### ## ### ### #### ## ## ###### #####.

##:
##, ##, ##, ###, ## # ##

##:
##, ### ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**## ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	1.7	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	17.6	≥ 15
## ##	**####**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	33.5	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	269	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**PU/##**			
	### ####(## ##)	mm³	83.2	≤ 150
	### ## ## SRA: ###	##	0.35	≥ 0.28
	## SRA# ### ##: ##	##	0.36	≥ 0.32
	### ## ### SRB: ###	##	0.13	≥ 0.13
	## SRB# ### ##: ##	##	0.18	≥ 0.18
	### ## #	###	506	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	38	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	15.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	22.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.