

# **BESTKNIT S1P**

BSTKNITS1P

### テキスタイルアッパーとスチールプロテクションを備えた女 性用モダンセーフティトレーナー

物流、組立、自動車、軽工業に最適な女性用安全靴BESTKNITは、SIPプロテクション、ESDコンプライアンス、ラダーグリップ、優れた耐滑性を提供します。快適さがパフォーマンスを左右するペースの速い環境のために設計されたニット構造は、通気性と柔軟性を高めます。

アッパー	TPU, テキスタイル
裏地	テキスタイル
インソール	SJフォームフットベッド
ミッドソール	スチール
ランニング	PU/PU
ソール	
トゥーキャッ	スチール
プ	
カテゴリー	S1P/SR, エルジー, ESD, フェードアウト
サイズ範囲	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5
	JPN 21.5-27 / KOR 230-280
サンプル重量	0.470 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024









CE

### 通気性の良いアッパー

湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



### ラダーグリップ(LG)

セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。



### エスワンピー

水や液体がかかる心配のない乾燥した環境で働き、つま先の保護、穴あき防止、通気性が必要ですか?それなら、SIP安全靴が必要です。



# SJフォーム

取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。



#### 静電気放電(ESD)

ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



耐油・耐燃料

アウトソールは耐油・耐燃料性。





# 産業分野:

組立, オートモーティブ, 産業分野, ロジスティクス

### エンバイロメント:

ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

# メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	TPU, テキスタイル			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm²/h	11.2	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	${\sf mg/_{Cm^2}}$	90.0	≥ 15
裏地	テキスタイル			
	裏地: 水蒸気透過性	$mg/_{cm^2}/h$	11.7	≥2
	裏地: 水蒸気係数	$mg/_{ m cm^2}$	94.2	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド			
	フットベッド:耐摩耗性(ドライ / ウェット)(サイクル)	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
ランニング ソール	PU/PU			
	アウトソールの耐摩耗性(ボリュームロス)	mm <sup>3</sup>	29.9	≤150
	基本的な滑り抵抗‐セラミック+NaLS‐前方ヒールスリップ	フリクション	0.40	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック+NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.43	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック+グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.20	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗‐セラミック+グリセリン‐後方前進スリップ	フリクション	0.27	≥ 0.22
	带電防止値	メガオーム	13.2	0.1 - 1000
	ESD值	メガオーム	18	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	31	≥ 20
トゥーキャッ プ	スチール			
	耐衝撃セーフティノーズ(衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ(10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ(衝撃後クリアランス200J)	mm	15.5	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ(圧縮後クリアランス15kN)	mm	20.5	≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。





