SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

中等

# CERRO S3 MID

CERROS3MID

**全皮运动鞋中帮带拉链**

Safety Jogger's CERRO S3 mid-cut safety shoes with zipper offer ultimate protection and comfort. With a heat-resistant outsole, aluminium toecap, and oil-resistant outsole, it ensures durability while providing pain relief and preventing static sparks.

| | |
|---|---|
| 鞋面 | 头层疯马皮 |
| 内里 | 透气网布 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 中底 | 凯芙拉防刺穿 |
| 大底 | 天然橡胶 |
| 鞋头 | 铝 |
| 等级 | S3 / ESD, SRC, HRO |
| 大小范围 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| 样品重量 | 0.647 kg |
| 标准 | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011 |

SND

BLK

CAM

**铝制鞋包头**
铝制鞋包头相比钢制鞋包头更为轻便（轻30-50%）。 合金鞋包头外形低矮，是运动型安全鞋的理想选择。 铝制鞋包头的平均重量约为50/60克。

**透气皮革鞋面**
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。

**耐高温大底（HRO）**
大底可耐高达300℃的高温。

**后跟吸能**
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。

**耐燃油性**
外底耐燃油性

**橡胶外底**
橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性

## 工业:
装修，汽车，工业，物流，建筑

## 环境:
干燥环境，极度湿滑表面

## 维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

| | 描述 | 测量单位 | 结果 | EN ISO 20345 |
|---|---|---|---|---|
| **鞋面** | **头层疯马皮** | | | |
| | 帮面：水蒸气渗透性 | 毫克/平方厘米/小时 | 5.8 | 大于等于 0.8 |
| | 帮面：水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 58.4 | 大于等于 15 |
| **内里** | **透气网布** | | | |
| | 衬里：水蒸气渗透性。 | 毫克/平方厘米/小时 | 35.6 | 大于等于 2 |
| | 衬里：水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 285.3 | 大于等于 20 |
| **鞋垫** | **SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫** | | | |
| | 脚垫：耐磨性（干/湿）（周期） | 转数 | 25600/12800 | 25600/12800 |
| **大底** | **天然橡胶** | | | |
| | 外底耐磨性（体积损耗） | 毫米³ | 97.1 | 小于等于 150 |
| | 外底防滑性SRA：后跟 | 摩擦 | 0.40 | 大于等于 0.28 |
| | 外底防滑性SRA：平底 | 摩擦 | 0.38 | 大于等于 0.32 |
| | 外底防滑性SRB：后跟 | 摩擦 | 0.21 | 大于等于 0.13 |
| | 外底防滑性SRB：平底 | 摩擦 | 0.20 | 大于等于 0.18 |
| | 防静电值 | 兆欧 | N/A | 0.1 - 1000 |
| | ESD值 | 兆欧 | 89 | 0.1 - 100 |
| | 后跟吸能 | J | 29 | 大于等于 20 |
| **鞋头** | **铝** | | | |
| | 抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J） | 毫米 | N/A | N/A |
| | 抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN） | 毫米 | N/A | N/A |
| | 抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J） | 毫米 | 18.0 | 大于等于 14 |
| | 抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN） | 毫米 | 23.5 | 大于等于 14 |

样品大小：42

我们的鞋子在不断发展，所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。