



軽作業用、

DESERT S1 P

アッパーにキャンバス地を使用したスタイリッシュなセーフティーツ

キャンバスアッパー、ブラック、ブルー、サンド、メッシュライニング、帯電防止、耐穿刺性スチールソール、ショックプルーフ、滑り止め、スチール製トゥキャップ、S1P PUソール

| | |
|---------|---|
| アッパー | コットン |
| 裏地 | コットン |
| フットベッド | SJフォームフットベッド |
| ミッドソール | スチール |
| アウトソール | PU/PU |
| トゥーキャップ | スチール |
| プ | |
| カテゴリー | S1 P / SRC |
| サイズ範囲 | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| サンプル重量 | 0.710 kg |
| 規範 | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011 |



SRC滑り抵抗

耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



スチール製トゥーキャップ

落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



スチール製ミッドソール

耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



帯電防止

帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値



011



043



117



MUL

産業分野:

オートモーティブ, 建設, ロジスティクス, 産業分野

エンバイロメント:

ドライ環境, 凹凸のある表面

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

| | 商品説明 | 測定単位 | 結果 | EN ISO 20345 |
|---------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| アッパー | コットン | | | |
| | 上段: 水蒸気透過性 | mg/cm ² /h | 3.3 | ≥ 0.8 |
| | 上段: 水蒸気係数 | mg/cm ² | 31.6 | ≥ 15 |
| 裏地 | コットン | | | |
| | 裏地: 水蒸気透過性 | mg/cm ² /h | 17.2 | ≥ 2 |
| | 裏地: 水蒸気係数 | mg/cm ² | 140.7 | ≥ 20 |
| フットベッド | SJフォームフットベッド | | | |
| | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル) | しゅうき | 25600/12800 | 25600/12800 |
| アウトソール | PU/PU | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス) | mm ³ | 46 | ≤ 150 |
| | アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール | フリクション | 0.32 | ≥ 0.28 |
| | アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット | フリクション | 0.32 | ≥ 0.32 |
| | アウトソール滑り止め SRB: ヒール | フリクション | 0.16 | ≥ 0.13 |
| | アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット | フリクション | 0.18 | ≥ 0.18 |
| | 帯電防止値 | メガオーム | 123.7 | 0.1 - 1000 |
| | ESD値 | メガオーム | N/A | 0.1 - 100 |
| | ヒールエネルギー吸収 | J | 34 | ≥ 20 |
| トゥーキャップ | スチール | | | |
| | 耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J) | mm | N/A | N/A |
| | 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス) | mm | N/A | N/A |
| | 耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J) | mm | 16 | ≥ 14 |
| | 耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN) | mm | 19 | ≥ 14 |

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。