



Light

## ECOCADOR S1P LOW

ECOCADOR

**Sportieve ESD-veiligheidsschoen met lage uitsnijding gemaakt van gerecycled materiaal**

ECOCADOR is een lage veiligheidsschoen die grip, bescherming en comfort biedt. Ontworpen met SR slipweerstand, ESD-bescherming en Airblaze-technologie. Perfect voor verschillende bedrijfstakken.

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | gebreid gerecycled textiel                                          |
| Binnenvoering  | gerecycleerde mesh                                                  |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                        |
| Tussenzool     | Staal                                                               |
| Loopsol        | PU / PU                                                             |
| Top            | Staal                                                               |
| Categorie      | S1 P / SR, ESD, FO                                                  |
| Maatbereik     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Gewicht staal  | 0.595 kg                                                            |
| Normering      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                                |



BLK




### SJ FOAM

Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.



### Verwisselbaar voetbed

Vernieuw regelmatig je binnenzool of gebruik je eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.



### Airblaze-technologie

Vocht- en temperatuurregelsysteem om optimaal draagcomfort te bieden door uw voeten droog en comfortabel te houden.



### Elektrostatistische ontlading

ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



### SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



### Stalen tussenzool

Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.

**Industrieën:**  
Automobielsector, Bouw, Voedsel & dranken, Industrie, Logistiek

**Omgeving:**  
Droge omgeving

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                                   | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20345 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal | gebreed gerecycleerd textiel                                      |             |             |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                        | mg/cm² / u  | 3.9         | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                                   | mg/cm²      | 4.1         | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | gerecycleerde mesh                                                |             |             |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                          | mg/cm² / u  | 61.1        | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                                     | mg/cm²      | 490         | ≥ 20         |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                      |             |             |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                        | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Loopzool       | PU / PU                                                           |             |             |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)                   | mm³         | 59          | ≤ 150        |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel                          | wrijving    | 0.30        | ≥ 0.28       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak                          | wrijving    | 0.39        | ≥ 0.32       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel                          | wrijving    | 0.15        | ≥ 0.13       |
|                | Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak                            | wrijving    | 0.24        | ≥ 0.18       |
|                | Antistatische waarde                                              | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                        | MegaOhm     | 73          | 0.1 - 100    |
|                | Energieabsorptie van de hiel                                      | J           | 24          | ≥ 20         |
| Top            | Staal                                                             |             |             |              |
|                | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)        | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)         | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)        | mm          | 15.0        | ≥ 14         |
|                | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN) | mm          | 19.0        | ≥ 14         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com