

Легкие

## ECOCADOR S1P LOW

ECOCADOR

**Спортивная защитная обувь ESD с низким срезом из переработанного материала**

ECOCADOR - это низкая безопасная обувь, которая обеспечивает сцепление, защиту и комфорт. Спроектирована с учетом сопротивления скольжению SR, защиты ESD и технологии Airblaze. Идеально подходит для различных отраслей промышленности.

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Верх обуви        | Трикотажный переработанный текстиль                                 |
| Подкладка         | Переработанная сетка                                                |
| Стелька           | Стелька SJ foam                                                     |
| Защитная стелька  | Метал                                                               |
| Подошва           | ПУ/ПУ                                                               |
| Подносик          | Метал                                                               |
| Категория         | S1 P / SR, ESD, FO                                                  |
| Диапазон размеров | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Вес образца       | 0.595 kg                                                            |
| Стандарты         | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                                |



BLK




### SJ Foam

Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька, смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.



### Съемная стелька

Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.



### Технология Airblaze

Технологичный материал, обеспечивающий оптимальный воздухообмен и температуру оставляет ноги сухими.



### Антистатика (ESD)

ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 Мом.



### Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.

Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойств спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



### Стальная антипрокольная стелька

Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.

**Отрасли:**  
Автомобильная, Строительство, Продукты питания и напитки, Производство, Логистика

**Окружающая среда:**  
Сухое место

**Инструкция по обслуживанию:**  
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

|            | Описание                                                 | Единица измерения         | Результат   | EN ISO 20345 |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| Верх обуви | Трикотажный переработанный текстиль                      |                           |             |              |
|            | Верх: паропроницаемость                                  | мг / с м <sup>2</sup> / ч | 3.9         | ≥ 0.8        |
|            | Верх: коэффициент водяного пара                          | мг / с м <sup>2</sup>     | 4.1         | ≥ 15         |
| Подкладка  | Переработанная сетка                                     |                           |             |              |
|            | Подкладка: паропроницаемость                             | мг / с м <sup>2</sup> / ч | 61.1        | ≥ 2          |
|            | Подкладка: коэффициент водяного пара                     | мг / с м <sup>2</sup>     | 490         | ≥ 20         |
| Стелька    | Стелька SJ foam                                          |                           |             |              |
|            | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | циклы                     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Подошва    | ПУ/ПУ                                                    |                           |             |              |
|            | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)          | м м <sup>3</sup>          | 59          | ≤ 150        |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка             | Трение                    | 0.30        | ≥ 0.28       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть     | Трение                    | 0.39        | ≥ 0.32       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка             | Трение                    | 0.15        | ≥ 0.13       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть     | Трение                    | 0.24        | ≥ 0.18       |
|            | Антистатический показатель                               | МегаОм                    | N/A         | 0.1 - 1000   |
|            | Электростатический разряд (ESD)                          | МегаОм                    | 73          | 0.1 - 100    |
|            | Поглощение энергии пяткой                                | J                         | 24          | ≥ 20         |
| Подносок   | Метал                                                    |                           |             |              |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)            | мм                        | N/A         | N/A          |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)          | мм                        | N/A         | N/A          |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)            | мм                        | 15.0        | ≥ 14         |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)          | мм                        | 19.0        | ≥ 14         |

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.