



Ligero

FEATHER S1PS

FEATHERS1P


El zapato de seguridad más ligero con certificación S1PS

Con 280 g, el FEATHER S1PS es el zapato de seguridad más ligero de la historia. Incorpora una puntera totalmente de carbono, una entresuela antiperforación ligera SJ y una entresuela de espuma Supercritical Foam.

Cubierta	TPU, Malla
Forro	Malla Reciclada
Plantilla	Plantilla SJ FOAM FEATHER
Entresuela	Tejido no tejido resistente a los pinchazos
Suela	Espuma/caucho SC(NBR)
Puntera	CARBÓN
Categoría	S1 PS / SR, SC, HRO, ESD
Rango de tamaño	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso de la muestra	0.275 kg
Estándar	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



Liviano y resistente a la perforación

Entresuela sin metal, súper flexible y ultraliviana resistente a las perforaciones. Cubre el 100% del área inferior de la base, sin conductividad térmica.



Parte superior transpirable

Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.




Resistencia al deslizamiento (SR)

Sustituye al término utilizado anteriormente de SRA+SRB=SRC. SR significa que la prueba de deslizamiento se ha ejecutado en baldosas contaminadas con jabón y con aceite.



Descarga electrostática (ESD)

La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



Libre de metales

Los zapatos de seguridad libres de metal son en general más livianos que los zapatos de seguridad normales. También son muy convenientes para los profesionales que tienen que pasar por los detectores de metales varias veces al día.



Plantilla extraíble

Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.

Industrias:
Logística, Montaje, Automotor, Producción

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20345
Cubierta	TPU, Malla			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm² /h	91.1	≥ 0.8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm² .	729	≥ 15
Forro	Malla Reciclada			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm² /h	91.1	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm² .	729	≥ 20
Plantilla	Plantilla SJ FOAM FEATHER			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
Suela	Espuma/caucho SC(NBR)			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm³	92	≤ 150
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	fricción	0.42	≥ 0.31
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.41	≥ 0.36
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	fricción	0.43	≥ 0.19
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.42	≥ 0.22
	Valor antiestático	MegaOhmios	4.9	0.1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhmios	0.85	0.1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	24	≥ 20
Puntera	CARBÓN			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	mm	NA	N/A
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	mm	NA	N/A
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	mm	15	≥ 14
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	mm	20	≥ 14

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



www.safetyjogger.com