

Légère

FEATHER S1PS

FEATHERS1P


La chaussure de sécurité la plus légère certifiée S1PS

Avec ses 280 g, la FEATHER S1PS est la chaussure de sécurité la plus légère jamais conçue. Elle est dotée d'un embout entièrement en carbone, d'une semelle intermédiaire anti-perforation SJ light et d'une semelle intermédiaire en mousse supercritique.

Tige	TPU, Mesh
Doubleure	Maille recyclée (100 % recyclée)
Semelle intérieure	Semelle intérieure SJ FOAM FEATHER
Semelle anti-perforation	Non-tissé anti-perforation
Semelle	SC Mousse/Caoutchouc (NBR)
Embout	CARBONE
Catégorie	S1 PS / SR, SC, HRO, ESD
Tailles disponibles	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Poids de l'échantillon	0.275 kg
Normes	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BI K



Légère et résistante à la perforation

Semelle intermédiaire sans métal.
super flexible et ultralégère,
résistante à la perforation.
Couvre 100% de la surface
inférieure de la dernière, pas de
conductivité thermique.



Tige respirante

Gestion accrue de l'humidité et de la température pour un confort prolongé du porteur.



Résistance au glissement (SR)


Remplace le terme précédemment utilisé de SRA +SRB=SRC. SR signifie que l'essai de glissement a été exécuté sur des carreaux contaminés par du savon et de l'huile



Décharge électrostatique (ESD)

L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques.

Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



Sans métal

Les chaussures de sécurité sans métal sont en général plus légères que les chaussures de sécurité ordinaires. Elles sont également très utiles aux professionnels qui doivent passer plusieurs fois par jour devant des détecteurs de métaux.



Semelle intérieure amovible

Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.

Industries:
Logistique, Montage, Automobile, Production

Environnements:
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

	Description	Unité de mesure	Résultat	EN ISO 20345
Tige	TPU, Mesh			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm² /h	91.1	≥ 0.8
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	729	≥ 15
Doublure	Maille recyclée (100 % recyclée)			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm² /h	91.1	≥ 2
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	729	≥ 20
Semelle intérieure	Semelle intérieure SJ FOAM FEATHER			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	cycles	25600/12800	25600/12800
Semelle	SC Mousse/Caoutchouc (NBR)			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	mm³	92	≤ 150
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	friction	0.42	≥ 0.31
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	friction	0.41	≥ 0.36
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	friction	0.43	≥ 0.19
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	friction	0.42	≥ 0.22
	Valeur antistatique	MégaOhm	4.9	0.1 - 1000
	Valeur de l'ESD	MégaOhm	0.85	0.1 - 100
Embout	CARBONE			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	mm	NA	N/A
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	mm	NA	N/A
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	mm	15	≥ 14
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	mm	20	≥ 14

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.