



### Lavoro Leggero

## FEATHER S1PS

FEATHERS1P

**La più leggera scarpa di sicurezza certificata S1PS**

At 280g, FEATHER S1PS is the lightest safety shoe ever. Features a full-carbon toe, SJ light anti-puncture midsole, and Supercritical Foam midsole.

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiale della tomaia | TPU, Maglia                                                         |
| Fodera interna         | Maglia riciclata                                                    |
| Soletta                | Plantare SJ FOAM FEATHER                                            |
| Lamina                 | Anti-Puncture Nonwoven                                              |
| Suola                  | SC Schiuma/gomma (NBR)                                              |
| Puntale                | CARBONE                                                             |
| Categoria              | S1 PS / SR, SC, HRO, ESD                                            |
| Gamma di dimensioni    | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso del campione      | 0.275 kg                                                            |
| Normative              | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                        |



BLK



#### Leggero e resistente alle perforazioni

Intersuola senza metallo, super flessibile e ultra leggera, resistente alla perforazione. Copre il 100% della superficie inferiore dell'intersuola, senza conduzione di calore.



#### Tomaia traspirante

Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.




#### Resistenza allo scivolamento (SR)

Sostituisce il termine SRA +SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.



#### Scariche elettrostatiche

L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



#### Senza metallo

Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



#### Sottopiede estraibile

Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.

Industrie:

Logistica, Montaggio, Automotive, Industria

Ambienti:

Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:

Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

| Descrizione                                                                                   |  | Unità di misura | Risultato   | EN ISO 20345 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| Materiale della tomaiaTPU, Maglia                                                             |  |                 |             |              |
| Tomaia: permeabilità al vapore acqueo                                                         |  | mg/cm² /h       | 91.1        | ≥ 0.8        |
| Tomaia: coefficiente del vapore acqueo                                                        |  | mg/cm²          | 729         | ≥ 15         |
| Fodera internaMaglia riciclata                                                                |  |                 |             |              |
| Fodera: permeabilità al vapore acqueo                                                         |  | mg/cm² /h       | 91.1        | ≥ 2          |
| Fodera: coefficiente vapore d'acqua                                                           |  | mg/cm²          | 729         | ≥ 20         |
| SolettaPlantare SJ FOAM FEATHER                                                               |  |                 |             |              |
| Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)                                    |  | cicli           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| SuolaSC Schiuma/gomma (NBR)                                                                   |  |                 |             |              |
| Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)                                      |  | mm³             | 92          | ≤ 150        |
| Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti   |  | attrito         | 0.42        | ≥ 0.31       |
| Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro  |  | attrito         | 0.41        | ≥ 0.36       |
| Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti   |  | attrito         | 0.43        | ≥ 0.19       |
| SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro |  | attrito         | 0.42        | ≥ 0.22       |
| Valore antistatico                                                                            |  | MegaOhm         | 4.9         | 0.1 - 1000   |
| Valore ESD                                                                                    |  | MegaOhm         | 0.85        | 0.1 - 100    |
| Assorbimento di energia del tacco                                                             |  | J               | 24          | ≥ 20         |
| PuntaleCARBONE                                                                                |  |                 |             |              |
| Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)                                                |  | mm              | NA          | N/A          |
| Puntale resistente alla compressione (10kN)                                                   |  | mm              | NA          | N/A          |
| Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)                                                |  | mm              | 15          | ≥ 14         |
| Puntale resistente alla compressione (15kN)                                                   |  | mm              | 20          | ≥ 14         |

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.