



Легкие

FEATHER S1PS

FEATHERS1P

Самая легкая защитная обувь с сертификатом S1PS

At 280g, FEATHER S1PS is the lightest safety shoe ever. Features a full-carbon toe, SJ light anti-puncture midsole, and Supercritical Foam midsole.

Верх обуви	ТПУ, Сетка
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ FOAM FEATHER
Защитная стелька	Anti-Puncture Nonwoven
Подошва	SC Пена/резина (NBR)
Подносик	CARBON
Категория	S1 PS / SR, SC, HRO, ESD
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.275 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



Легкая, устойчивая к проколам

Неметаллическая, сверхгибкая и сверхлегкая устойчивая к проколам антипрокольная стелька защищает всю поверхность стопы.



Пропускающий воздух верх

Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.




Сопротивление скольжению (SR)

Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



Антистатика (ESD)

ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МомОм.



Неметаллическая

Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



Съемная стелька

Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.

Отрасли:
Логистика, Сборка, Автомобильная, Производство

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20345
Верх обуви	ТПУ, Сетка			
	Верх: паропроницаемость	мг / с м ² / ч	91.1	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг / с м ²	729	≥ 15
Подкладка	Переработанная сетка			
	Подкладка: паропроницаемость	мг / с м ² / ч	91.1	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг / с м ²	729	≥ 20
Стелька	Стелька SJ FOAM FEATHER			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800
Подошва	SC Пена/резина (NBR)			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	м м ³	92	≤ 150
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	Трение	0.42	≥ 0.31
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	Трение	0.41	≥ 0.36
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	Трение	0.43	≥ 0.19
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	Трение	0.42	≥ 0.22
	Антистатический показатель	МегаОм	4.9	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	0.85	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	24	≥ 20
Подносок	CARBON			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	мм	NA	N/A
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	мм	NA	N/A
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	мм	15	≥ 14
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	мм	20	≥ 14

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.