



轻

FEATHER S1PS

FEATHERS1P


最轻的 S1PS 认证安全鞋

FEATHER S1PS 仅重 280 克，是有史以来最轻的安全鞋。采用全碳鞋头、SJ 轻质防刺穿中底和超临界泡沫中底。

鞋面	热塑性聚氨酯, 透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ FOAM FEATHER 鞋垫
中底	防刺无纺布
大底	SC 海绵/橡胶 (丁腈橡胶)
鞋头	碳
等级	S1 PS / SR, SC, HRO, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.275 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



防刺穿轻量

不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。100%覆盖底面，不导热。



透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。




抗滑性 (SR)

取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。



静电放电(ESD)

ESD 提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在 10 万欧姆至 35 兆欧姆之间。



不含金属

无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



可拆卸内底

在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。

工业:
物流, 装修, 汽车, 工业

环境:
干燥环境, 极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	热塑性聚氨酯, 透气网布			
	帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	911	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	729	大于等于 15
内里	环保透气网布			
	衬里: 水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	91.1	大于等于 2
	衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	729	大于等于 20
鞋垫	SJ FOAM FEATHER 鞋垫			
	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	25600/12800	25600/12800
大底	SC 海绵/橡胶 (丁腈橡胶)			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 ³	92	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.42	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.41	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.43	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.42	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	4.9	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	0.85	0.1 - 100
	后跟吸能	J	24	大于等于 20
鞋头	碳			
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)	毫米	NA	N/A
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)	毫米	NA	N/A
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)	毫米	15	大于等于 14
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)	毫米	20	大于等于 14

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



www.safetyjogger.com