

Trung bình

FLUX S3S LOW

FLUXS3SLOW


Lightweight comfortable and metal-free S3S low-cut

Giày bảo hộ giày FLUX S3S LOW là trên làm từ da nubuck top, có khả năng chống trơn trượt và độ bền cao. Giày có mũi bảo vệ bằng nanocarbon, để giảm chấn động không chứa kim loại, giúp bám chắc trên các bề mặt khô, ướt và tăng cường khả năng thoáng khí.

Những vật liệu cao cấp hơn	TPU
Thiết kế bên trong	Thiết kế lưới
Đế	Ốp SJ để x
Đế ngoài	Thiết kế chống trượt
Đế	PU / PU
Đế	Nanocarbon
Loại	S3S / SR, SC, ESD, CI, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
Trọng lượng	0.552 kg
Chứng nhận	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



Kim loại
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyển động linh hoạt.



Chống trượt (SR)
Giày an toàn chống trượt SR có nghĩa là phép thử trượt được thực hiện trên bề mặt ướt.



ESD
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây ra bắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Phần trên thoáng khí
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ để giữ chân lâu hơn.



Nắp Scuff (SC)
Vật liệu che phủ mũi giày đã được thử nghiệm riêng rẽ cho các vật liệu trên (ví dụ: khí quyển) và mở rộng bảo vệ giày an toàn.



Mũi giày an toàn bằng nano-carbon
Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ, không chứa kim loại.

Công nghiệp n:
Biên tập, lĩnh vực ô tô, phục vụ ăn uống, làm sạch, và ngành công nghiệp khác

Môi trường:
rửa sạch, bề mặt cứng, môi trường ẩm ướt

Các hướng dẫn bảo trì:
Để giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách sử dụng các sản phẩm bảo vệ giày.

Sử dụng		Đơn vị	Đo lường	Điểm	Kiểm tra	EN ISO 20345
Nhựa vật liệu TPU						
Cao cấp hơn	Top: khả năng chống nước	mm	mg/cm/g	2.3	?	0.8
	Top: độ bền	mm	mg/cm2	19.9	?	15
Điểm bên trong	Điểm tái chế	mm	mg/cm/g	49.8	?	2
	Lớp lót: độ bền	mm	mg/cm2	398.8	?	20
Điểm	Điểm SJ	mm	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800	
	Điểm chân đế	mm	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800	
Điểm PU / PU						
Điểm	Chống mài mòn	mm	mm	40.9	?	150
	Chống trượt	mm	ma sát	0.49	?	0.31
Điểm	Chống trượt	mm	ma sát	0.48	?	0.36
	Chống trượt	mm	ma sát	0.30	?	0.19
Điểm	Chống trượt	mm	ma sát	0.25	?	0.22
	Chống trượt	mm	ma sát	0.25	?	0.22
Điểm	Giá trị điện trở	mm	megaohm	18.7	0.1 - 1000	
	Giá trị điện trở	mm	megaohm	5.2	0.1 - 100	
Điểm	Hấp thụ năng lượng	mm	J	30	?	20
	Hấp thụ năng lượng	mm	J	30	?	20
Điểm Nanocarbon						
Điểm	Mũi giày an toàn	mm	mm	N/A	N/A	
	Nắp mũi	mm	mm	N/A	N/A	
Điểm	Mũi giày an toàn	mm	mm	15.5	?	14
	Mũi giày an toàn	mm	mm	21.5	?	14

Kích thước thép: 42

Chú ý: Sản phẩm này đã được chứng nhận bởi nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com