

FYTS1PSL

这款低帮安全鞋专为支持双脚的自然运动和生物力学而设计，让您的脚趾自由活动。这款安全鞋轻便、透气，完全不含金属，采用符合人体解剖学原理的鞋头设计、后跟和前掌吸能设计、ESD 认证以及防穿刺中底，为您提供全天候的保护和舒适。

鞋面	透气网布
内里	3D 透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	超高分子量聚乙烯防弹材料
大底	ETPU/ 橡胶（丁腈橡胶）
鞋头	-
等级	S1 PS / SR, SC, ESD, CI, FO
大小范围	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
样品重量	0.535 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024




BLK



后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。



超轻高科技材料，不含金属，无导热性或导电性。



升级温湿度管理，提升穿着舒适度。

工业:
装修, 汽车, 工业, 物流

环境:
干燥环境, 极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	透气网布			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	32.71	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	262	大于等于 15
内里	3D 透气网布			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	37.07	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	297	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
大底	ETPU/ 橡胶（丁腈橡胶）			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米 ³	114	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.47	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.45	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.35	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.32	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	42.6	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	20	0.1 - 100
	后跟吸能	J	33	大于等于 20
	-			
鞋头	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	16.5	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	23.0	大于等于 14

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com