

Công nghiệp n:
Biên tập, lĩnh vực ô tô, Ngành công nghiệp , hạ

Ước lượng: Môi trường
rủi ro môi trường, Bề mặt cứng

Các hướng dẫn bảo trì:
giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách sử dụng các sản phẩm chăm sóc giày.

Sử dụng		Đơn vị	Đã được chứng minh	EN ISO 20345
Nhựa tổng hợp				
cao cấp	Top: khả năng chống nước	mm	32.71	≥ 0.8
	Top: độ bền	mm	262	≥ 15
Điểm bên trong				
Điểm bên trong	Lớp lót: khả năng chống nước	mm	37.07	≥ 2
	Lớp lót: độ bền	mm	297	≥ 20
Điểm bên ngoài				
Điểm bên ngoài	Điểm tiếp xúc	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
	Điểm tiếp xúc	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Điểm bên ngoài				
Điểm bên ngoài	Chống mài mòn	mm	114	≥ 150
	Chống trượt	ma sát	0.47	≥ 0.31
Điểm bên ngoài	Chống trượt	ma sát	0.45	≥ 0.36
	Chống trượt	ma sát	0.35	≥ 0.19
Điểm bên ngoài	Chống trượt	ma sát	0.32	≥ 0.22
	Chống trượt	ma sát	0.32	≥ 0.22
Điểm bên ngoài	Giá trị điện trở	megaohm	42.6	0.1 - 1000
	Giá trị điện trở	megaohm	20	0.1 - 100
Điểm bên ngoài	Hấp thụ năng lượng	J	33	≥ 20
	Hấp thụ năng lượng	J	33	≥ 20
Điểm bên ngoài				
Điểm bên ngoài	Mũi giày an toàn	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn	mm	N/A	N/A
Điểm bên ngoài	Mũi giày an toàn	mm	16.5	≥ 14
	Mũi giày an toàn	mm	23.0	≥ 14

Kích thước thép:

Chú ý: Sản phẩm này đã được chứng nhận bởi nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com