

Trung bình

FREEDOM S3S LOW

FYTS3SL

Giày bảo hộ cồ thấp, mang cảm giác như đi chân trần. Phù hợp môi trường làm việc khắc nghiệt.

FREEDOM S3S LOW is a low barefoot-style safety shoe with anatomical toe cap, Tiger Grip traction, ESD protection and rugged scuff cap.

Những vật liệu cao cấp hơn i nhỏ TPU, sợ

lót bên trong		ì tái chế	lưỡi
trong	Đ	ốp SJ	để x
iữa	để g		Anti-Puncture Nonwoven
ngoài	Đ		ETPU/CAO SU
u	Đứng dầ		Nanocarbon
i	Loại		S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD
	Phạm vi kích thước		EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
ng lượng thép			0.557 kg
ấn hấu chu			EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Barefoot-like walking

Anatomical toecap: barefoot-like walking for natural movement and reduced fatigue.



hấp thụ gót chân

Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân giảm hoặc chạy lên cơ thể ng



ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây bắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.




hiệu nhiệt độ được nhiệt độ cao lên đến 300°C.



Tiger Grip công nghệ

Tiger Grip nâng đỡ bàn chân và giảm chấn. Chúng được làm từ hợp chất cao su có các họa văn cũng như đường rãnh cụ thể để bám và độ ổn định.



Kim | Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyển động ngay.



BLK

Công nghiệp n:

Ngành công nghiệp, Biên tập, lĩnh vực công nghệ, phục vụ ăn uống và chăm sóc sức khỏe

ường: **Môi t**

ru' ờn **môi** **khô**, Bề mặt cư cmin' ờn, **môi** **đề** **mặt** **ấm** **áp**, b'ề mặt **không** b'ản g'phản g'

Các hướng dân ba#o tri:

áo dài t
giày, chúng tôi khuyên bạn nên v
ệ sinh giày th
ờn g
xuyên và bảo v
ệ chúng bằ
phẩm da h
điêng g
gặp l

SỰ MIÊU TẢ		ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG	THIẾT KẾ	EN ISO 20345
Nhữn vật liệu TPU, sớ cao cấp hơn				
Ốt bên trong	Top: khả năng trượt	ở mg/cm/g		? 0.8
	Top: liên kết	ở mg/cm2		? 15
	i tái chế ở			
	Lốp lót: trượt	ở mg/cm/g		? 2
	lốp: liên kết	ở mg/cm2		? 20
Trong	Đồ p SJ			
	ệ m chân	Đồ n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800
ngoài	Đ	ETPU/CAO SU		
	Ch ố màng	mài mòn ngoài (mm)		? 150
	Ch ố đế	gỗ bàn - Ceramic + NaLS - Trượt	gót ở phía t	ma sát ? 0.31
	rư Cốt cứng	đẳng G ố m + NaLS - Trượt	lùi ở phía t	ma sát ? 0.36
	rư Cốt SR	đẳng G ố m + Glycerin - Trượt	gót phía t	ma sát ? 0.19
	Ch ố đế	SR G ố m + Glycerin - Trượt	gót ở phía t	ma sát ? 0.22
	ri ố G	Giá t tính diện	megaohm	0.1 - 1000
	ri ESD	Giá t	megaohm	0.1 - 100
	Hấp thụ	năng l ệ gót chân	J	? 20
Đ ướn g	đầ	Nanocarbon		
	Mũi giày	an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A
	Nắp mũi	ch ố n g nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A
	Mũi giày	an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	? 14
	Mũi giày	an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	? 14

kích thước thép: 42

a chúng tôi không có thể yêu cầu nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không sao chép được gì đó đang nào mà không gặp vấp váp tôi