

##:
####, ##, ##, ##, ###, ## # ##, ##

##:
##, ##

##:
#####. ### ##### ## ##### ## ##.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	SJ PVC			
	##: ### ##	mg/cm²/h	N/A	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	N/A	≥ 15
## ##	N/A			
	##: ### ##	mg/cm²/h	N/A	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	N/A	≥ 20
###	N/A			
	###: ####(##/##)(###)	##	N/A	25600/12800
###	PVC			
	### #####(## ##)	mm³	162	≤ 150
	## ## ## - ## + NaLS - ## ## ##	##	0.36	≥ 0.31
	## ## ## - ## + NaLS - ## ## ##	##	0.37	≥ 0.36
	SR ## ## - ## + ##### - ##### ## ##	##	N/A	≥ 0.19
	SR ## ## - ## + ##### - ## ## ##	##	N/A	≥ 0.22
	### ## #	###	201	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ## ##	J	20	≥ 20
Top	##			
	#### ## # (## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## # (## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## # (## # ## ## 200J)	mm	24.0	≥ 14
	#### ## # (## # ## ## 15kN)	mm	24.0	≥ 14

##.

##, ## ## ##### ## # #####. ## ##### ## Safety Jogger # ##### ##, ### ## ## ## ## ##### ##### ## # #####.