

普通作業用、


MAMBA 06 HIGH

MAMBAHIGH

軽量でスポーティ、防水性に優れたインナージッパー付きハイモデル。

MAMBA 06 HIGHは、耐熱アウトソール、防水ライニング、ESD認定デザインにより、優れた足の保護を提供します。軽量で通気性に優れ、タクティカルやユニフォーム業界に最適です。

アッパー	メッシュ, TPU, テキスタイル
裏地	メンブレン
インソール	SJフォームフットベッド
アウトソール	ファイロン/ラバー
カテゴリー	06 / SR, ESD, ひんやりかいそう, HRO
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.510 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



防水ライニング

濡れた環境下でも足をドライに保ち、快適な履き心地を実現します。



耐熱アウトソール (HRO)

アウトソールは300℃の高温に耐える。



BLK

産業分野:
タクティカル, ユニフォーム

エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20347
アップー	メッシュ, TPU, テキスタイル			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	2.5	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	30	≥ 15
裏地	メンブレン			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	3.5	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	35	≥ 20
インソール	SIフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
アウトソール	ファイロン/ラバー			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	mm ³	76.4	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.52	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.51	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.32	≥ 0.19
	SR スリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.36	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	145	0.1 - 1000
	ESD 値	メガオーム	38	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	26	≥ 20

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名 Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com