



Легкая индустрия

# MAMBA 06 HIGH

MAMBAHIGH

Легкая, спортивная и водонепроницаемая высокая модель с внутренней молнией.

Модель MAMBA 06 HIGH обеспечивает превосходную защиту ног благодаря термостойкой подошве, водонепроницаемой подкладке и ESD-сертифицированной конструкции. Они легкие, дышащие и идеально подходят для тактической промышленности и производства униформы.


|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Верх обуви        | Сетка, ТПУ, Текстиль                                                |
| Подкладка         | Мембрана                                                            |
| Стелька           | Стелька SJ foam                                                     |
| Подошва           | Филон/Резина                                                        |
| Категория         | 06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD                                       |
| Диапазон размеров | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Вес образца       | 0.510 kg                                                            |
| Стандарты         | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024                        |



BRN



BLK



**Водонепроницаемая подкладка**  
Сохраняет ноги сухими и комфортными в сырой среде как ливень и талый снег.



**Термостойкая подошва (HRO)**  
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.

Отрасли:  
Тактическая, Униформа

Окружающая среда:  
Очень скользкие поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:  
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

|            | Описание                                                                         | Единица измерения      | Результат                         | EN ISO 20347 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Верх обуви | Сетка, ТПУ, Текстиль                                                             |                        |                                   |              |
|            | Верх: паропроницаемость                                                          | мг/с м <sup>2</sup> /ч | 3.9                               | ≥ 0.8        |
|            | Верх: коэффициент водяного пара                                                  | мг/с м <sup>2</sup>    | 32.3                              | ≥ 15         |
| Подкладка  | Мембрана                                                                         |                        |                                   |              |
|            | Подкладка: паропроницаемость                                                     | мг/с м <sup>2</sup> /ч | 4.90                              | ≥ 2          |
|            | Подкладка: коэффициент водяного пара                                             | мг/с м <sup>2</sup>    | 41                                | ≥ 20         |
| Стелька    | Стелька SJ foam                                                                  |                        |                                   |              |
|            | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)                         | циклы                  | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| Подошва    | Филон/Резина                                                                     |                        |                                   |              |
|            | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)                                  | м м <sup>3</sup>       | 59                                | ≤ 150        |
|            | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед      | Трение                 | 0.46                              | ≥ 0.31       |
|            | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад     | Трение                 | 0.47                              | ≥ 0.36       |
|            | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | Трение                 | 0.28                              | ≥ 0.19       |
|            | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед      | Трение                 | 0.25                              | ≥ 0.22       |
|            | Антистатический показатель                                                       | МегаОм                 | 25.0                              | 0.1 - 1000   |
|            | Электростатический разряд (ESD)                                                  | МегаОм                 | 38                                | 0.1 - 100    |
|            | Поглощение энергии пяткой                                                        | J                      | 37                                | ≥ 20         |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



www.safetyjogger.com