



中等

## MAMBA 06 HIGH

MAMBAHIGH

轻便、动感、防水的高开叉设计，带内侧拉链

MAMBA 06 HIGH 采用防水衬里、橡胶外底和防寒隔热材料，为双脚提供卓越保护。


|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 鞋面   | 透气网布，热塑性聚氨酯，透气网布                                                    |
| 内里   | 防水膜                                                                 |
| 鞋垫   | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫                                                        |
| 大底   | 飞龙/天然橡胶                                                             |
| 等级   | 06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD                                       |
| 大小范围 | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| 样品重量 | 0.510 kg                                                            |
| 标准   | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024                        |



BRN



BLK



### 防水衬里

在潮湿的环境中保持脚部干爽舒适。



### 耐高温大底 (HRO)

大底可耐高达300℃的高温。

工业:  
策略, 制服

环境:  
极度湿滑表面, 潮湿环境

维护指南:  
建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

|    | 描述                        | 测量单位            | 结果                                | EN ISO 20347 |
|----|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 鞋面 | 透气网布, 热塑性聚氨酯, 透气网布        |                 |                                   |              |
|    | 帮面: 水蒸气渗透性                | 毫克/平方厘米/小时      | 3.9                               | 大于等于 0.8     |
|    | 帮面: 水蒸气系数                 | 毫克/平方厘米         | 32.3                              | 大于等于 15      |
| 内里 | 防水膜                       |                 |                                   |              |
|    | 衬里: 水蒸气渗透性。               | 毫克/平方厘米/小时      | 4.90                              | 大于等于 2       |
|    | 衬里: 水蒸气系数                 | 毫克/平方厘米         | 41                                | 大于等于 20      |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫              |                 |                                   |              |
|    | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)        | 转数              | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| 大底 | 飞龙/天然橡胶                   |                 |                                   |              |
|    | 外底耐磨性 (体积损耗)              | 毫米 <sup>3</sup> | 59                                | 小于等于 150     |
|    | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑  | 摩擦              | 0.46                              | 大于等于 0.31    |
|    | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑 | 摩擦              | 0.47                              | 大于等于 0.36    |
|    | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑    | 摩擦              | 0.28                              | 大于等于 0.19    |
|    | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动  | 摩擦              | 0.25                              | 大于等于 0.22    |
|    | 防静电值                      | 兆欧              | 25.0                              | 0.1 - 1000   |
|    | ESD值                      | 兆欧              | 38                                | 0.1 - 100    |
|    | 后跟吸能                      | J               | 37                                | 大于等于 20      |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。