

Mittel

## MAMBA 06 LOW

MAMBALOW


**Leicht, sportlich und wasserdicht, niedriger Schnitt**

MAMBA 06 LOW offers superior foot protection with its waterproof membrane, rubber outsole and cold insulation.

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Obermaterial  | TPU, Netzgewebe, Textil                                             |
| Innenfutter   | Membran                                                             |
| Einlegesohle  | SJ Schaum-Fußbett                                                   |
| Sohle         | Phylon / Gummi                                                      |
| Kategorie     | 06 / SR, ESD, CI, HRO                                               |
| Größenbereich | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Mustergewicht | 0.380 kg                                                            |
| Standards     | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024                        |




BLK



### Gummiaußensohle

Gummilaufsohlen bieten vielseitige Funktionen, die sie für viele Anwendungsbereiche geeignet machen: ausgezeichnete Schnittfestigkeit, Hitze- und Kältebeständigkeit, hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, Beständigkeit gegen Öl, Kraftstoff und zahlreiche Chemikalien.



### Wasserdichtes Futter

Hält Ihre Füße in nassen Umgebungen trocken und bequem.

**Branchen:**

Einsatzkräfte, Uniform

**Umgebungen:**

Extrem rutschige Oberflächen, Feuchte Umgebung

**Vorsorge und Wartung:**

Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

|                     | Beschreibung                                                                      | Maßeinheit            | Ergebnis                                | EN ISO 20347 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Obermaterial</b> | <b>TPU, Netzgewebe, Textil</b>                                                    |                       |                                         |              |
|                     | Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf                                     | mg/cm <sup>2</sup> /h | 2.5                                     | ≥ 0.8        |
|                     | Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient                                              | mg/cm <sup>2</sup>    | 30                                      | ≥ 15         |
| <b>Innenfutter</b>  | <b>Membran</b>                                                                    |                       |                                         |              |
|                     | Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf                                          | mg/cm <sup>2</sup> /h | 3.5                                     | ≥ 2          |
|                     | Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient                                         | mg/cm <sup>2</sup>    | 35                                      | ≥ 20         |
| <b>Einlegesohle</b> | <b>SJ Schaum-Fußbett</b>                                                          |                       |                                         |              |
|                     | Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)                                 | Zyklen                | Dry 25600<br>cycles/Wet<br>12800 cycles | 25600/12800  |
| <b>Sohle</b>        | <b>Phylon / Gummi</b>                                                             |                       |                                         |              |
|                     | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)                                     | mm <sup>3</sup>       | 76.4                                    | ≤ 150        |
|                     | Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse       | Reibung               | 0.52                                    | ≥ 0.31       |
|                     | Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils | Reibung               | 0.51                                    | ≥ 0.36       |
|                     | SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse             | Reibung               | 0.32                                    | ≥ 0.19       |
|                     | SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils       | Reibung               | 0.36                                    | ≥ 0.22       |
|                     | Laufsohle: Antistatisch                                                           | MegaOhm               | 145                                     | 0.1 - 1000   |
|                     | Laufsohle : ESD                                                                   | MegaOhm               | 38                                      | 0.1 - 100    |
|                     | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)                                      | J                     | 26                                      | ≥ 20         |

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden