

Medio

## MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

**taglio basso leggero, sportivo e impermeabile**

Il MAMBA 06 LOW offre una protezione superiore del piede grazie alla membrana impermeabile, alla suola in gomma e all'isolamento termico.


|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiale della tomaia | TPU, Maglia, Tessili                                                |
| Fodera interna         | Membrana                                                            |
| Soletta                | Sottopiede in schiuma SJ                                            |
| Suola                  | Phylon/gomma                                                        |
| Categoria              | 06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD                                       |
| Gamma di dimensioni    | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Peso del campione      | 0.390 kg                                                            |
| Normative              | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024                        |



BRN




BLK



### Suola in gomma

Le suole in gomma offrono caratteristiche versatili che le rendono adatte a molte aree di applicazione: eccellente resistenza al taglio, resistenza al calore e al freddo, elevata flessibilità alle basse temperature, resistenza all'olio, al carburante e a molti prodotti chimici.



### Fodera impermeabile

Mantiene i piedi asciutti e comodi in ambienti umidi.

**Industrie:**  
Tattico, Uniforme

**Ambienti:**  
Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

**Istruzioni per la manutenzione:**  
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

| Descrizione                                       |                                                                                               | Unità di misura | Risultato                         | EN ISO 20347 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Materiale della tomaiaTPU, Maglia, Tessili</b> |                                                                                               |                 |                                   |              |
|                                                   | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo                                                         | mg/cm² /h       | 3.9                               | ≥ 0.8        |
|                                                   | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo                                                        | mg/cm²          | 32.3                              | ≥ 15         |
| <b>Fodera interna</b>                             | <b>Membrana</b>                                                                               |                 |                                   |              |
|                                                   | Fodera: permeabilità al vapore acqueo                                                         | mg/cm² /h       | 4.90                              | ≥ 2          |
|                                                   | Fodera: coefficiente vapore d'acqua                                                           | mg/cm²          | 41                                | ≥ 20         |
| <b>Soletta</b>                                    | <b>Sottopiede in schiuma SJ</b>                                                               |                 |                                   |              |
|                                                   | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)                                    | cicli           | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| <b>Suola</b>                                      | <b>Phylon/gomma</b>                                                                           |                 |                                   |              |
|                                                   | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)                                      | mm³             | 59                                | ≤ 150        |
|                                                   | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti   | attrito         | 0.46                              | ≥ 0.31       |
|                                                   | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro  | attrito         | 0.47                              | ≥ 0.36       |
|                                                   | Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti   | attrito         | 0.28                              | ≥ 0.19       |
|                                                   | SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro | attrito         | 0.25                              | ≥ 0.22       |
|                                                   | Valore antistatico                                                                            | MegaOhm         | 25.0                              | 0.1 - 1000   |
|                                                   | Valore ESD                                                                                    | MegaOhm         | 38                                | 0.1 - 100    |
|                                                   | Assorbimento di energia del tacco                                                             | J               | 37                                | ≥ 20         |

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.