

Легкая индустрия


MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

Легкий, спортивный и водонепроницаемый низкий покррой


MAMBA 06 LOW offers superior foot protection with its waterproof membrane, rubber outsole and cold insulation.

Верх обуви	ТПУ, Сетка, Текстиль
Подкладка	Мембрана
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Филон/Резина
Категория	06 / SR, ESD, CI, HRO
Диапазон размеров	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Вес образца	0.380 kg
Стандарты	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



резиновая подошва

Подошва из нитрильной резины имеет универсальные функции, которые делают ее пригодной для многих областей применения: устойчивость к жаре и холоду, высокая гибкость при низких температурах, устойчивость к МБС и многим химическим веществам.



Водонепроницаемая подкладка

Сохраняет ноги сухими и комфортными в сырой среде как ливень и талый снег.



BLK

Отрасли:
Тактическая, Униформа

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20347
Верх обуви	ТПУ, Сетка, Текстиль			
	Верх: паропроницаемость	мг/с м ² /ч	2.5	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг/с м ²	30	≥ 15
Подкладка	Мембрана			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/с м ² /ч	3.5	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг/с м ²	35	≥ 20
Стелька	Стелька SJ foam			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Подошва	Филон/Резина			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	м м ³	76.4	≤ 150
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	Трение	0.52	≥ 0.31
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	Трение	0.51	≥ 0.36
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	Трение	0.32	≥ 0.19
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	Трение	0.36	≥ 0.22
	Антистатический показатель	МегаОм	145	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	38	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	26	≥ 20

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com