

ปานกลาง


MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

ทรงโลว์คัท หน้าหนักเบา สปอร์ต และกันน้ำ

MAMBA 06 LOW offers superior foot protection with its waterproof membrane, rubber outsole and cold insulation.


วัสดุด้านบน	TPU, ด้าย, สังกะสี
ซับใน	เมมเบรน
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลน/ยาง
หมวดหมู่	06 / เอส.อาร์.โอ.เอส.ดี.ซี.โอ. ชม
ช่วงขนาด	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
น้ำหนักหลัก	0.380 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยาง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยางมีคุณสมบัติทน
ประสงค์ที่เหมาะสมกับการใช้งานหลายประเภท ทน
ทานต่อการบาดได้ดียเยี่ยม ทนความร้อนและความเย็น
มีความยืดหยุ่นสูงในอุณหภูมิเย็น ทนทานต่อน้ำมัน ไขมัน
และสารเคมีหลายชนิด



BLK



ซับในกันน้ำ
ช่วยให้เท้าของคุณแห้งสบายในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

อุตสาหกรรม:
ก๊วยวักญุทธีวิธ, ซดุยนิฟอรม

สิ่งแวดลอม:
พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดลอมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้คูลนทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหมอน้ำหรือใกล้กับแหล่งความร้อน

คำอธิบาย		หน่วยวัด	ผลลัพธ์	EN ISO 20347
วัสดุด้านบน	TPU, ตัวขาย, ส่งทอ			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	มก./ซม./ซม	2.5	≥ 0.8
ซับใน	ด้านบน: คัสมประสิทธีรไอน้ำ	มก./ซม	30	≥ 15
	เมมเบรน			
พื้นรองเท้า	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	มก./ซม./ซม	3.5	≥ 2
	ซับใน: คัสมประสิทธีรไอน้ำ	มก./ซม	35	≥ 20
SJ พื้นรองเท้าโฟม				
พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)		รอบ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
พื้นรองเท้าชั้นนอก				
โฟลน/ยาง				
ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)		มม	76.4	≤ 150
กัณเณ้นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กัณเณ้นที่สน		แรงเสียดทาน	0.52	≥ 0.31
ฐานกัณเณ้น - เซรามิก + NaLS - สลียอนกลับ		แรงเสียดทาน	0.51	≥ 0.36
SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กัณเณ้นที่สนเท้า		แรงเสียดทาน	0.32	≥ 0.19
ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอิรน - การยอนกลับไปข้างหน้า		แรงเสียดทาน	0.36	≥ 0.22
คาป้องกันไฟฟ้าสถิตย		เมกะโอห์ม	145	0.1 - 1000
คา ESD		เมกะโอห์ม	38	0.1 - 100
การดูดซับพลังงานของสันเท้า		เจ	26	≥ 20

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com