

中等

MAMBA 06 LOW

MAMBALOW


轻便、运动、防水的低帮设计

MAMBA 06 LOW offers superior foot protection with its waterproof membrane, rubber outsole and cold insulation.

鞋面	热塑性聚氨酯, 透气网布, 透气网布
内里	防水膜
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	飞龙/天然橡胶
等级	06 / SR, ESD, CI, HRO
大小范围	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
样品重量	0.380 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024




BLK



橡胶外底

橡胶大底功能丰富多样, 用途广泛。多领域适用: 优异的耐切割性、隔热性和防寒性, 低温下的高柔韧性, 耐燃油及多种化学品性



防水衬里

在潮湿的环境中保持脚部干爽舒适。

工业:
策略, 制服

环境:
极度湿滑表面, 潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20347
鞋面	热塑性聚氨酯, 透气网布, 透气网布			
	帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	2.5	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	30	大于等于 15
内里	防水膜			
	衬里: 水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	3.5	大于等于 2
	衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	35	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
大底	飞龙/天然橡胶			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 ³	76.4	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.52	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.51	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.32	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.36	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	145	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	38	0.1 - 100
	后跟吸能	J	26	大于等于 20

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com