

Medio


MAMBA 06 MID

MAMBAMID

taglio medio leggero, sportivo e impermeabile con cerniera mediana

Il MAMBA 06 MID offre una protezione superiore del piede grazie alla membrana impermeabile, alla suola in gomma e all'isolamento termico.

Materiale della tomaia	TPU, Maglia, Tessili
Fodera interna	Membrana
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Phylon/gomma
Categoria	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Peso del campione	0.476 kg
Normative	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



Fodera impermeabile

Mantiene i piedi asciutti e comodi in ambienti umidi.



Suola resistente al calore

La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.



BRN



BLK

Industrie:
Tattico, Uniforme

Ambienti:
Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione		Unità di misura	Risultato	EN ISO 20347
Materiale della tomaiaTPU, Maglia, Tessili				
Tomaia: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm ² /h	3.9	≥ 0.8
Tomaia: coefficiente del vapore acqueo		mg/cm ²	32.3	≥ 15
Fodera interna	Membrana			
Fodera: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm ² /h	4.90	≥ 2
Fodera: coefficiente vapore d'acqua		mg/cm ²	41	≥ 20
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ			
Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)		cicli	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Suola	Phylon/gomma			
Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)		mm ³	59	≤ 150
Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti		attrito	0.46	≥ 0.31
Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro		attrito	0.47	≥ 0.36
Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti		attrito	0.28	≥ 0.19
SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro		attrito	0.25	≥ 0.22
Valore antistatico		MegaOhm	25.0	0.1 - 1000
Valore ESD		MegaOhm	38	0.1 - 100
Assorbimento di energia del tacco		J	37	≥ 20

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.