


# MAMBA 06 MID

De MAMBA 06 MID biedt superieure voetbescherming dankzij het waterdichte membraan, de rubberen buitenzool en de koudeisolatie.

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | TPU, Mesh, Textiel                                                  |
| Binnenvoering  | Membraan                                                            |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                        |
| Loopszool      | Phylon/Rubber                                                       |
| Categorie      | 06 / SR, SC, HI, HR0, CI, ESD                                       |
| Maatbereik     | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Gewicht staal  | 0.476 kg                                                            |
| Normering      | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024                        |



Houdt je voeten droog en comfortabel in een natte omgeving.



De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



BRN



BLK

Industrieën:

Tactisch, Uniform

Omgeving:

Extreem gladde oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                                          | Maateenheid | Resultaat                         | EN ISO 20347 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Bovenmateriaal | TPU, Mesh, Textiel                                                       |             |                                   |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                               | mg/cm² /u   | 3.9                               | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                                          | mg/cm²      | 32.3                              | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | Membraan                                                                 |             |                                   |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                                 | mg/cm² /u   | 4.90                              | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                                            | mg/cm²      | 41                                | ≥ 20         |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                             |             |                                   |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                               | cycli       | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| Loopzool       | Phylon/Rubber                                                            |             |                                   |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)                          | mm³         | 59                                | ≤ 150        |
|                | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip             | wrijving    | 0.46                              | ≥ 0.31       |
|                | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip   | wrijving    | 0.47                              | ≥ 0.36       |
|                | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip           | wrijving    | 0.28                              | ≥ 0.19       |
|                | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | wrijving    | 0.25                              | ≥ 0.22       |
|                | Antistatische waarde                                                     | MegaOhm     | 25.0                              | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                               | MegaOhm     | 38                                | 0.1 - 100    |
|                | Energieabsorptie van de hiel                                             | J           | 37                                | ≥ 20         |

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.