



Trung bình

MAMBA 06 MID


MAMBAMID

giày cao cấp, th ể thao và có khóa kéo bên trong

MAMBA 06 MID, mang lại vẻ đẹp và sự thoải mái cho đôi chân của bạn. Ngoài ra, giày còn có khóa kéo bên trong để dễ dàng tháo và lắp.

Những vật liệu cao cấp như PU, Lưỡi

lót bên trong	màng
Đ	ốp SJ để x
Đ	Philon/cao su
Loại	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Phạm vi kích thước	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
ng lượng thép	0.476 kg
ấn hấu chu	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



lót chống thấm nước
Giữ cho đôi chân của bạn luôn khô ráo.



hiệu nhiệt
Được nhiệt độ cao lên đến
300°C.



BRN



BLK

Công nghiệp n:
c ậ thiế n thu
ường: Môi t
Bề mặt cự c mìn ở n, mệ i m ư ớ t

Cac hướng dân ba#o tri:
éo dài t Da giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thừ ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩ c cấp h ớ n hàng nhậ t của chúng tôi

Sử miê u t ả		ơn vị đo l ử ờn g	ấ t u K	EN ISO 20347
Nhữ n g vật l ệ t ử n ằ m ở c ấ p h ớ n				
ót bên trong	Top: khả năng trấ n ớ c	i ờ mg/cm/g	3.9	? 0.8
	Top: hì n ệ s ố c	mg/cm2	32.3	? 15
	L ớ p lót: trấ n ớ c	i ờ mg/cm/g	4.90	? 2
	lót: hì n ệ s ố c	mg/cm2	41	? 20
rong Đ	ố p S J đ ế c			
	ệ m ch ầ n Đ ế c ố n g m ầ i m ồ n (khô/ư ớ t) (chu kỳ)	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
goài Đ	Philon/cao su			
	Ch ố m ầ n g m ầ i m ồ n Đ ế ngoà i (	mm	59	? 150
	Chư ớ t r ồ g b ả n - Ceramic + NaLS - Trư ớ t g ồ t v ề ph ầ i t	ma sát	0.46	? 0.31
	rư C ố t c ố t m ầ n g t G ố m + NaLS - Trư ớ t l ầ i v ề ph ầ i t	ma sát	0.47	? 0.36
	rư C ố t S R n ằ g ố t m + Glycerin - Trư ớ t g ồ t ph ầ i t	ma sát	0.28	? 0.19
	Chư ớ t r ồ S R g ồ ố m + Glycerin - Trư ớ t v ề ph ầ i t	ma sát	0.25	? 0.22
	rị ch ố Giá t g ầ n g đ iệ n	megaohm	25.0	0.1 - 1000
	rị ESD Giá t	megaohm	38	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ầ g ồ t ch ầ n c ầ u	J	37	? 20

Kích thước thép: 42

a chú ý: Giày không có thể thay thế nh ầ n h ệ u Safety Jogger đ ầ đ ượ c đ ầ n g k ỷ và không đ ượ c s ắ c đ ầ n g đ ầ n g n ằ o m ề không đ ượ c b ằ n g v ắ n g t ồ i