



Ușor

MANAGER S3S

Pantof de siguranță elegant cu protecție excepțională

Safety Jogger MANAGER este un pantof de siguranță elegant care oferă o protecție excepțională prin rezistența superioară la alunecare, descărcare electrostatică controlată. Este ușor, confortabil și potrivit pentru diverse industrii.

| | |
|------------------------|---|
| Partea superioară | Piele Nappa Action |
| Căptușeală | Cambrella |
| Talpă pentru picioare | Talpă din spumă SJ |
| Talpă intermediară | Textile anti-puncție |
| Talpă exterioară | PU/PU |
| Toeap | Compozit |
| Categoria | S3S / SR, ESD, FO |
| Gama de dimensiuni | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Greutatea eșantionului | 0.595 kg |
| Norme | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 |



BLK



Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Bombeu din material compozit

Fără metale și ușor, fără conductivitate termică sau electrică



SJ Flex

Material rezistent la perforare Metalfree, care este mai ușor și mai flexibil decât oțelul. Materialul nu este termoconductor. Acoperă 100% of din suprafața ultimului fund.




S3

Pantofii de siguranță S3 sunt potriviți pentru lucrul într-un mediu cu umiditate ridicată și prezența uleiului sau a hidrocarburilor. Acești pantofi protejează, de asemenea, împotriva riscului de perforare a tălpii și de strivire a piciorului.



rezistență la smulgere

Talpă antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămîntei de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



Rezistent la ulei și combustibil

Talpă exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.

Industria:

Automotive, Catering, Curățenie, Construcții, Alimentație și băuturi, Logistică, Industrie, Uniforma

Mediile:

Mediu uscat, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere | Unitatea de măsură | Rezultat | EN ISO 20345 |
|--|-----------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară Piele Nappa Action | | | |
| Superior: permeabilitate la vapori de apă | mg/cm ² /h | 1.2 | ≥ 0.8 |
| Superior: coeficientul de vapori de apă | mg/cm ² | 21.8 | ≥ 15 |
| Căptușeală Cambrella | | | |
| Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă | mg/cm ² /h | 37.2 | ≥ 2 |
| Căptușeală: coeficientul de vapori de apă | mg/cm ² | 298.6 | ≥ 20 |
| Talpă pentru picioare Talpă din spumă SJ | | | |
| Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri) | cicluri | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Talpă exterioară PU/PU | | | |
| Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum) | mm ³ | 110 | ≤ 150 |
| Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului | fricțiune | 0.36 | ≥ 0.31 |
| Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte | fricțiune | 0.38 | ≥ 0.36 |
| Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului | fricțiune | 0.26 | ≥ 0.19 |
| Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte | fricțiune | 0.24 | ≥ 0.22 |
| Valoarea antistatică | MegaOhm | 142.8 | 0.1 - 1000 |
| Valoarea ESD | MegaOhm | 17.0 | 0.1 - 100 |
| Absorbția energiei de pe călcâi | J | 35 | ≥ 20 |
| Toeap Compozit | | | |
| Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J) | mm | N/A | N/A |
| Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN) | mm | N/A | N/A |
| Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J) | mm | 18.5 | ≥ 14 |
| Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN) | mm | 18.0 | ≥ 14 |

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.