



Nặng

MAYON S3S

MAYONS3S

giày da chắc chắn có kim l

Giày bảo vệ chống bỏng da da nặng có đế ngoài bằng cao su và bảo vệ chân t

Những vật liệu cao cấp hơn	Kéo da lên
lót bên trong	đi tải chế
trong	Đ
để g	để x
để ngoài	ệt chống thủng
u	Đứng dầ
Loại	NanoCarbon
	S3S / SR, SC, LG, chống tĩnh điện, CHÀO, QI, FO, nhân s
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.842 kg
ấn hấu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



hiệu nhiệt
được nhiệt độ cao lên đến
300°C.




Tay nắm bậc thang (LG)

Đường viền được xác định đặc
lại giày này để tăng thêm độ
an toàn khi đứng trên thang.



ESD cung cấp khả năng xả năng
lượng tĩnh điện có kiểm soát có
thể làm hỏng các bộ phận điện
tử và gây bắt lửa do tích điện.
100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Kim l

Giày an toàn không có giày an
toàn thông thường. Chúng cũng
cho các chuyển động linh hoạt.



Nắp Scuff (SC)

Vật liệu che phủ mũi giày đã được
thử nghiệm riêng biệt trên vật
liệu trên (ví dụ: khi quỳ) và mở
ráng giày an toàn



DBN

Xây dựng, Thu thập & Ngành công nghiệp, Dầu khí, Khai thác mỏ

Các hướng dân ba#o tri:

leo dài. Tuổi thọ cho độ già chúng tôi khuyến nghị là 10 năm. Nếu bạn muốn kéo dài tuổi thọ của xe, hãy tuân thủ các hướng dẫn bảo trì và bảo dưỡng định kỳ. Không làm khô giày trên bộ phận điều khiển đặc biệt.

Sự miêu tả	Đơn vị đo lường	K	EN ISO 20345
Nhiệm vụ loại I Kéo da lên cao cấp độ 1			
Top: khả năng trượt ở	iờ mg/cm/g		? 0.8
Top: hệ số	mg/cm ²		? 15
ót bên trong			
i tái chế ở			
Lớp lót: khả năng trượt ở	iờ mg/cm/g		? 2
lót: hệ số	mg/cm ²		? 20
rong Đổ p SJ đến			
ệ m chânĐch ổ n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ		25600/12800
đế ngoài Cao su, BASF PU			
Chống mài mòn đế ngoài (mm)	mm		? 150
Chịu lực cơ bản - Ceramic + NaLS - Trượt ở phía t	ma sát		? 0.31
r Cốt cứng bằng Gốm + NaLS - Trượt ở phía t	ma sát		? 0.36
r Cốt SR Gốm + Glycerin - Trượt ở phía t	ma sát		? 0.19
Chịu lực cơ bản - SR Gốm + Glycerin - Trượt ở phía t	ma sát		? 0.22
Chỉ số giá trị điện	megaohm		0.1 - 1000
Chỉ số ESD Giá trị	megaohm		0.1 - 100
Hấp thụ năng lượng khi rơi	J		? 20
Đấu n g đầ NanoCarbon			
Nắp mũi chống va đập và sau khi va chạm 100J	mm		N/A
Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm		N/A
Nắp mũi chống va đập và sau khi va chạm 200J	mm		? 14
Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)	mm		? 14

kích thước thép: 42

a. **Giới thiệu:** Không có một thiết bị nào hiệu quả bằng Safety Jogger đã được đăng ký và không sao chép được dưới dạng nào mà không phép bằng văn bản.