Medium

MODULO LEA S3S LOW T

MDLCHS3SLT

Tiger Grip ### ## ## ### ## ###, ### ## ## ## ## ###

S3S #### ### ## ### ### ## ## ## # #### #### #### #####. Tiger Grip ## ### ## ##### ### #### #### #### ### ## ##### #### #####. #### ## ### #####.

## ##	#### ## ##, ### ## ##
## ##	3D ##
###	SJ # ##
##	## ## ##
###	##, BASF PU
Top	## ##
####	S3S / SR, SC, LG, ESD, ##, CI, FO, HRO
## ##	EU 35-50
## ##	0.620 kg
###	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BRN

##

#####.

Tiger Grip-##

Tiger Grip ### ### #### ##### ## ###, ### ## ###, ### ##, ### ### ### ## ##### ### ##### #####. # #### ## ## ##### ###### ## ### ## ## #### #### ######.



##

#####. ## ## #### ### ## # #### ## ###### ## #####.

SJ FOAM

#, ### # ### ## ## ### #####. ### # ## ##.

###

300°C# ### ## # ####.

####

####.

##:
####, ##, ##, ##, ##, ##

##:
##, ## #### ##, ### ##, ### ## ##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**#### ## ##, ### ## ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h		≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²		≥ 15
## ##	**3D ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h		≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²		≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##		25600/12800
###	**##, BASF PU**			
	### ####(## ##)	mm³		≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##		≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##		≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##		≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##		≥ 0.22
	### ## #	###		0.1 - 1000
	ESD #	###		0.1 - 100
	#### ### ##	J		≥ 20
Top	**## ##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm		N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm		N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm		≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm		≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.