

Легкая индустрия

MODULO DELTA 06 HIGH

MDLODLTHIG

Мягкий, полностью кожаный и водонепроницаемый ботинок средней высоты с резиновой подошвой Tigergrip.

Модель MDLODLTHIG от Safety Jogger сочетает в себе комфорт, долговечность и безопасность благодаря дышащему кожаному верху, регулируемой стельке и термостойкой подошве, сертифицированной ESD. Идеальны для влажных и скользких помещений.

Верх обуви	Износостойкая синтетика, Мелированная зернистая кожа
Подкладка	Переработанная сетка, Мембрана
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	BASF PU/Rubber (NBR)
Категория	06 / SR, SC, LG, ESD ($\leq 100 \text{ M}\Omega$), FO, HRO
Диапазон размеров	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Вес образца	0.630 kg
Стандарты	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK

**Пропускающий воздух, кожаный верх**

Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.

**Водогерметичная (WR)**

Водонепроницаемая обувь предотвращает попадание воды вовнутрь.

**Антистатика (ESD)**


ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 MegaОм.

**Термостойкая подошва (HRO)**

Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.

**Поглощение энергии пяткой**

Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.

**Подошва устойчива к воздействию МБС**

Устойчивость подошвы к масло-жировым средам

Отрасли:
Тактическая, Униформа

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20347
Верх обуви	Износостойкая синтетика, Мелированная зернистая кожа			
	Верх: паропроницаемость	мг/с м ² /ч	2.71	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг/с м ²	26	≥ 15
Подкладка	Переработанная сетка, Мембрана			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/с м ² /ч	6.36	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг/с м ²	51	≥ 20
Стелька	Стелька SJ foam			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Подошва	BASF PU/Rubber (NBR)			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	м м ³	117	≤ 150
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	Трение	0.44	≥ 0.31
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	Трение	0.42	≥ 0.36
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	Трение	0.29	≥ 0.19
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	Трение	0.32	≥ 0.22
	Антистатический показатель	МегаОм	28.4	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	33	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	35	≥ 20

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com