

Greu

MODULO DELTA 06 MID

MDLODLTMID

piele moale, integrală și impermeabilă, cu talpă intermediară din cauciuc Tigergrip.

Safety Jogger MODULO DELTA 06 MID este un pantof de lucru robust, din piele impermeabilă, conceput pentru medii solicitante. Pantoful oferă o aderență excepțională pe suprafețe inegale și este rezistent la alunecare și căldură pentru o protecție fiabilă atât în medii interioare, cât și în cele exterioare.

Partea superioară	Rezistență la abraziune Sintetic, Piele integrală mulată
Căptușeală	Plasă reciclată, Membrană
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă exterioară	BASF PU/Cauciuc (NBR)
Categoria	06 / SR, SC, LG, ESD ($\leq 100 \text{ M}\Omega$), FO, HRO
Gama de dimensiuni	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Greutatea eșantionului	0.603 kg
Norme	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK

**Partea superioară din piele respirabilă**

Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.

**Descărcarea electrostatică (ESD)**


ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.

**Talpă exterioară rezistentă la căldură (HRO)**

Talpa exterioară rezistă la temperaturi ridicate de până la 300°C.

**Absorbția energiei de pe călcâi**

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.

**Rezistent la ulei și combustibil**

Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.

**Rezistent la apă (WR)**

Încălțăminte impermeabilă împiedică pătrunderea lichidelor în interiorul pantofului.

Industrii:
Tactic, Uniforma

Mediile:
Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20347
Partea superioară	Rezistență la abraziune Sintetic, Piele integrală mulată			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	2.71	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	26	≥ 15
Căptușeală	Plasă reciclată, Membrană			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	6.36	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	51	≥ 20
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Talpă exterioară	BASF PU/Cauciuc (NBR)			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	117	≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.44	≥ 0.31
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.42	≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.29	≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.32	≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm	28.4	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	33	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	35	≥ 20

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com