



SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



Trung bình

MONTIS S3S

Giày an toàn cắt gót chân phản chiếu và đế ngoài không đánh

Giày an toàn MONTIS có chiều cao trung bình có phần gót phản quang, đế ngoài không có SR, đặc tính chống tĩnh điện và phần trên chống nước. Những đôi giày không có kim khâu công nghiệp khác nhau.

Những vật liệu cao cấp hơn	đa hành động nubuck
lót bên trong	thép
Đ	ốp SJ
đế g	ệt chống thủng
Đ	PU / PU
Đứng dầ	ống hợp t
Loại	S3S / SR, SC, LG, ESD, CI, FO
Phạm vi kích thước	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
g lượng thép	0.678 kg
ấn hấu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường ẩm ướt hoặc có dầu mỡ. Những đôi giày này cũng bảo vệ chống lại va đập và nghiền nát bàn chân.



SRC
Giày SRC là một trong những đôi giày an toàn và bảo vệ tốt nhất qua cả bài kiểm tra SRC và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



Kim |
Giày an toàn không có kim khâu an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chức năng khác.



đế ngoài không đánh đã
ế ngoài không đánh đã



Mặt trên chống nước (WRU)
Ngăn nước không tiếp xúc lâu dài



chống tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn tĩnh điện tích tụ và phóng điện, bảo đảm rằng chúng được cách hiệu quả.



049

SAFETY JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:
 lĩnh vực hoạt động, kinh doanh, thực hiện và khai thác m ở , Ngành công nghiệp p

Ước lượng:
 môi trường, không bắt g phần ợg, môi trường

Các hướng dẫn ba#o tri:
 ếu dài t Da giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thường xuyên và bảo v ệ chúng bằng cách hạn chế tiếp xúc với các chất

Sự miêu tả		Đơn vị đo lường	Đã thử nghiệm	K	EN ISO 20345
Nhữ n vật liệu da hành độ n g nubuck					
ót bên trong	Top: khả năng thấm nước	mm	2.4	?	0.8
	Top: độ bền	mg/cm2	25.9	?	15
	Thép Lư ở				
	Lớp lót: độ bền	mm	86.31	?	2
rong	Lót: độ bền	mg/cm2	691	?	20
	Đ ố p SJ				
	ệ m chân	chu kỳ	25600/12800		25600/12800
	Đ				
goài	PU / PU				
	Ch ố màng (màng ngoài)	mm	33	?	150
	Chức năng chống trượt - Ceramic + NaLS - Trượt gót	ma sát	0.41	?	0.31
	Chức năng chống trượt - Ceramic + NaLS - Trượt gót	ma sát	0.38	?	0.36
	Chức năng chống trượt - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.32	?	0.19
	Chức năng chống trượt - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.26	?	0.22
	Chức năng chống trượt - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.26	?	0.22
	Chức năng chống trượt - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.26	?	0.22
	Chức năng chống trượt - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.26	?	0.22
	Chức năng chống trượt - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.26	?	0.22
Đ ướ n g đặt					
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)		mm	N/A		N/A
Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)		mm	N/A		N/A
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)		mm	17.5	?	14
Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)		mm	24.0	?	14

Kích thước thép: 42

Chú ý: Không có nhà sản xuất nào khác ngoài nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý trước.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com