

# SAFETY JOGGER

## PROFESSIONAL

Berat

## OXYCLOG OB

### Bakiak yang memenuhi semua kebutuhan Anda

Oxyclog memiliki sol luar dari karet yang memastikan cengkeraman maksimum pada permukaan basah dan kering serta memenuhi standar anti selip SRA. Didesain khusus untuk ruang operasi, bakiak dapat diautoklaf (pada suhu 135°C) tanpa perubahan bentuk dan dapat dicuci (90°C). Oxyclog memiliki fitur steker anti-statis yang memfasilitasi pembuangan listrik statis dan memenuhi standar anti-statis ESD.

|                |  |
|----------------|--|
| Bahan atas     | TPE  |
| Lapisan dalam  | N/A  |
| Alas kaki      | Sol busa SJ  |
| Sol luar       | TPE  |
| Kategori       | OB / ESD, A, SRA, E                                  |
| Kisaran ukuran | EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5-<br>JPN 21.5- / KOR 230- |
| Berat baja     | 0.248 kg   |
| Standardisasi  | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                 |



BLU



BLK



EBL



EGN



FUX



LBL



RED



WHT



**Dapat diautoklaf**  
Dapat disterilkan dalam autoklaf.



**Pelepasan muatan listrik statis**  
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



**SRA**  
Ketahanan terhadap selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRA diuji di atas ubin keramik dengan larutan sabun encer.



**Dapat dicuci pada suhu 90°C**  
Sepatu dapat dicuci dengan mesin pada suhu 90°C.



**Dapat disterilkan secara kimiawi & UV**  
Sepatu ini dapat disterilkan secara kimiawi dan UV.



**Solusi tahan air yang higienis**  
Sepatu ini terbuat dari bahan yang tahan air, antibakteri dan sangat ringan & fleksibel. Hal ini menjadikannya solusi yang aman, higienis dan nyaman untuk digunakan di lingkungan basah, seperti membersihkan atau mengantar pasien ke kamar mandi.

**Industri:**

Medis, Makanan & minuman, Pembersihan

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

|                              | Deskripsi  | Unit pengukuran            | Hasil       | EN ISO 20347 |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------|
| <b>Bahan atas</b>            | <b>TPE</b>   |                            |             |              |
|                              | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air                    | mg / cm <sup>2</sup> / jam | N/A         | ≥ 0.8        |
|                              | Sisi atas: koefisien uap air                                 | mg / cm <sup>2</sup>       | N/A         | ≥ 15         |
| <b>Lapisan dalam</b>         | <b>N/A</b>   |                            |             |              |
|                              | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air                      | mg / cm <sup>2</sup> / jam | N/A         | ≥ 2          |
|                              | Lapisan: koefisien uap air                                   | mg / cm <sup>2</sup>       | N/A         | ≥ 20         |
| <b>Alas kaki</b>             | <b>Sol busa SJ</b>   |                            |             |              |
|                              | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | siklus                     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Sol luar</b>              | <b>TPE</b>   |                            |             |              |
|                              | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)                   | mm <sup>3</sup>            | 120         | ≤ 150        |
|                              | Sol luar tahan selip SRA: tumit                              | gesekan                    | 0.41        | ≥ 0.28       |
|                              | Resistensi slip pada sol luar SRA: datar                     | gesekan                    | 0.41        | ≥ 0.32       |
|                              | Sol luar tahan selip SRB: tumit                              | gesekan                    | N/A         | ≥ 0.13       |
|                              | Resistensi slip pada sol luar SRB: datar                     | gesekan                    | N/A         | ≥ 0.18       |
|                              | Nilai antistatis   | MegaOhm                    | 90          | 0.1 - 1000   |
|                              | Nilai ESD  | MegaOhm                    | N/A         | 0.1 - 100    |
| Penyerapan energi pada tumit | J  | 34                         | ≥ 20        |              |

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.