SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

OXYCLOG OB

###

SRA ### ## ### #####. ###### ### ### # #### ## ## ######(135°C##)# #### ##(90°C)# #####. ##### ### ### #### ## ### ## #### #### ESD ### ## ### #####.

## ##	TPE
## ##	N/A
###	SJ # ##
###	TPE
####	OB / ESD, A, SRA, E
## ##	EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5- JPN 21.5- / KOR 230-
## ##	0.248 kg
###	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

EBL

BLK

BLU

EGN

FUX

LBL

RED

WHT

##
######## ### # ####.

##
ESD# ## ### #### # ## ### #### ### #### #### ## ## ### #####. ## ### 100##### 100### #####.

SRA
#####. SRA ### ## ### ### ## #### ### ## ### #### ####.

90°C## ## ##
90°C## #### ### # ####.



##
#####.

###
##, ## ### ### ## ### ### ### ######. ### ### ### #### #### # ## #### ##### #### ##### ### ######.

##:
##, ## # ##, ##

##:
##, ## #### ##, ### ## ##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20347
## ##	**TPE**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	N/A	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	N/A	≥ 15
## ##	**N/A**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	N/A	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	N/A	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**TPE**			
	### ####(## ##)	mm³	120	≤ 150
	### ## ## SRA: ###	##	0.41	≥ 0.28
	## SRA# ### ##: ##	##	0.41	≥ 0.32
	### ## ### SRB: ###	##	N/A	≥ 0.13
	## SRB# ### ##: ##	##	N/A	≥ 0.18
	### ## #	###	90	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	34	≥ 20

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.