

빛

## PACCO S1PS LOW

PACCOS1PSL

넓은 안전 토캡과 벨크로 조임식이 있는 편안한 메탈프리 트레이너

PACCO S1P는 금속이 없는 경량 안전화로, 넓은 복합 안전 토 캡, 미끄럼 방지 아웃솔, 벨크로 잠금 장치 및 ESD 인증을 받았습니다. 자동차, 조립 및 요식업에 적합합니다.

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 갑피 소재 | 합성 가죽                                        |
| 내부 안감 | 메시                                           |
| 깔창    | SJ 메모리 폼 풋베드                                 |
| 중창    | 천공 방지 직물                                     |
| 러닝 솔  | 파일론/고무                                       |
| Top   | 합성                                           |
| 카테고리  | S1 PS / SR, SC, ESD, 안녕, CI, FO, HRO         |
| 크기 범위 | EU 35-48                                     |
| 스틸 무게 | 0.530 kg                                     |
| 표준화   | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |



WHT



### 미끄럼 저항(SR)


이전에 사용되던 SRA+SRB=SRC 용어를 대체합니다. SR은 비누와 기름으로 오염된 타일에 대해 슬립 테스트를 수행했음을 의미합니다.



내유성 및 내연료성  
밀창은 기름과 연료에 강합니다.



복합 안전 코  
금속이 없고 가벼우며 열 또는 전기 전도성이 없습니다.



### 금속 없음

금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.



### 정전기 방전

ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



### 탈착식 풋베드

깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.

산업 분야:  
어셈블리, 자동차, 케이터링, 음식 및 음료, 의료

주변 환경:  
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 따뜻한 표면

유지 관리 지침:  
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

|       | 설명                                   | 측정 단위                 | 결과                                | EN ISO 20345 |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 갑피 소재 | 합성 가죽                                |                       |                                   |              |
|       | 윗면: 수증기 투과성                          | mg/cm <sup>2</sup> /h | 4.32                              | ≥ 0.8        |
|       | 윗면: 수증기 계수                           | mg/cm <sup>2</sup>    | 37                                | ≥ 15         |
| 내부 안감 | 메시                                   |                       |                                   |              |
|       | 안감: 수증기 투과성                          | mg/cm <sup>2</sup> /h | 86.31                             | ≥ 2          |
|       | 안감: 수증기 계수                           | mg/cm <sup>2</sup>    | 691                               | ≥ 20         |
| 깔창    | <b>SJ</b> 메모리 폼 풋베드                  |                       |                                   |              |
|       | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)                | 주기                    | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| 러닝 솔  | 파일론/고무                               |                       |                                   |              |
|       | 아웃솔 내마모성(부피 손실)                      | mm <sup>3</sup>       | 128                               | ≤ 150        |
|       | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐 | 마찰                    | 0.43                              | ≥ 0.31       |
|       | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼   | 마찰                    | 0.44                              | ≥ 0.36       |
|       | SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지 | 마찰                    | 0.36                              | ≥ 0.19       |
|       | SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼   | 마찰                    | 0.33                              | ≥ 0.22       |
|       | 정전기 방지 값                             | 메가옴                   | 37.2                              | 0.1 - 1000   |
|       | ESD 값                                | 메가옴                   | 33                                | 0.1 - 100    |
|       | 뒤꿈치의 에너지 흡수                          | J                     | 30                                | ≥ 20         |
| Top   | 합성                                   |                       |                                   |              |
|       | 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)             | mm                    | N/A                               | N/A          |
|       | 내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN)           | mm                    | N/A                               | N/A          |
|       | 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)             | mm                    | 18.5                              | ≥ 14         |
|       | 압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)        | mm                    | 23.5                              | ≥ 14         |

사이즈 스틸:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 **Safety Jogger** 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로도 사용하거나 복제할 수 없습니다.