中等

PACCO S3S LOW TLS

PACCOS3LT

运动型低帮训练安全鞋，TLS 封口，宽鞋头

轻如太空，坚如磐石。我们的轻便型 PACCO S3 安全鞋完全不含金属，具有防穿刺中底和复合安全鞋头。鞋底防滑，鞋面防水透气。采用 TLS 封口。

鞋面	人造革
内里	透气网布
鞋垫	SJ 记忆泡沫脚垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	非金属复合材料
等级	S3S / SR, SC, ESD, HI, CI, FO, HRO
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.460 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

BLK

TLS（扭锁系统）
Safety Jogger创新的TLS旋钮系带装置，可让您在任何情况下，用一只手快速收紧和松开安全鞋，即使您戴着安全手套。通过这种方式，Safety Jogger的旋钮系带系统确保了快速、安全和容易的精确配合。一个提供更舒适，并使你能够更好发挥的产品。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

防刺穿轻量
不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。 100%覆盖底面，不导热。



橡胶外底
橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性

后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。

S3
S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。

工业:
装修，汽车，餐饮，清洁，工业，物流

环境:
干燥环境，潮湿环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	**人造革**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	4.32	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	37	大于等于 15
内里	**透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	86.31	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	691	大于等于 20
鞋垫	**SJ 记忆泡沫脚垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米^3	128	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.43	大于等于 0.31
	基本防滑性能 - 陶瓷 + NaLS - 向后向前防滑	摩擦	0.44	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.36	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 向后向前滑动	摩擦	0.33	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	37.2	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	33	0.1 - 100
	后跟吸能	J	30	大于等于 20
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	NA	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	NA	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	18.5	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	23.5	大于等于 14

样品大小:

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。