



Sedang

RENA S3

Sepatu pengaman serba guna yang nyaman

Kelilingi diri Anda dengan kenyamanan dan perlindungan dengan mengenakan RENA dalam segala kondisi. Sepatu pengaman dengan sol luar dari karet ini memiliki ketahanan tertinggi terhadap bahan kimia, panas, hidrokarbon, asam, dan hidrolisis.

| | |
|----------------|---|
| Bahan atas | Kulit rekayasa Barton |
| Lapisan dalam | Jaring |
| Alas kaki | Sol busa SJ |
| Midssole | Baja |
| Sol luar | Karet |
| Atas | Baja |
| Kategori | S3 / SR, HI, CI, FO, HRO |
| Kisaran ukuran | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Berat baja | 0.670 kg |
| Standardisasi | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 |



Sol luar tahan panas

Sol luar dapat menahan suhu tinggi hingga 300°C.



SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



Midsole baja

Sol tengah baja tahan perforasi terbuat dari baja tahan karat atau baja berlapis dan mencegah benda tajam menembus sol luar.



Tutup jari kaki dari baja

Penyangga logam yang kuat untuk melindungi kaki pemakainya dari benda yang jatuh atau menggelinding.



Atasan kedap air (WRU)

Mencegah masuknya air jika tidak terpapar secara permanen dalam jumlah besar.

Industri:

Otomotif, Kimia, Pembersihan, Makanan & minuman, Logistik, Minyak & Gas

Lingkungan sekitar:

Lingkungan yang dingin, Permukaan yang sangat halus, Permukaan yang hangat

Petunjuk perawatan:

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

| Deskripsi | | Unit pengukuran | Hasil | EN ISO 20345 |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| Bahan atas | Kulit rekayasa Barton | | | |
| Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | | mg / cm ² / jam | 0.92 | ≥ 0.8 |
| Sisi atas: koefisien uap air | | mg / cm ² | 15.0 | ≥ 15 |
| Lapisan dalam | Jaring | | | |
| Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | | mg / cm ² / jam | 59.9 | ≥ 2 |
| Lapisan: koefisien uap air | | mg / cm ² | 480 | ≥ 20 |
| Alas kaki | Sol busa SJ | | | |
| Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | | siklus | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Sol luar | Karet | | | |
| Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | | mm ³ | 92 | ≤ 150 |
| Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan | | gesekan | 0.40 | ≥ 0.31 |
| Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan | | gesekan | 0.42 | ≥ 0.36 |
| Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan | | gesekan | 0.32 | ≥ 0.19 |
| Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan | | gesekan | 0.34 | ≥ 0.22 |
| Nilai antistatis | | MegaOhm | 20.5 | 0.1 - 1000 |
| Nilai ESD | | MegaOhm | N/A | 0.1 - 100 |
| Penyerapan energi pada tumit | | J | 32.0 | ≥ 20 |
| Atas | Baja | | | |
| Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J) | | mm | N/A | N/A |
| Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN) | | mm | N/A | N/A |
| Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J) | | mm | 19.5 | ≥ 14 |
| Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN) | | mm | 22.5 | ≥ 14 |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

**Solutions for every workplace**

INDUSTRI PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com