

Light

SLOAN 01 LOW

SLOAN

Lichtgewicht comfortabele en modieuze bescherming

Sloan 01 is een compromisloze werkschoen die eruit ziet en aanvoelt als een klassieke sneaker, maar betrouwbaar comfort en veiligheid biedt. Deze lichtgewicht sneaker heeft reflecterende elementen op de zij- en achterkant en een ademend bovenwerk van textiel, voor langdurig comfort overdag en 's nachts.

Bovenmateriaal	Lorica, Mesh
Binnenvoering	Mesh
Binnenzool	SJ foam zool
Buitenzool	Phylon/Rubber
Categorie	01 / ESD, SRC, FO
Maatbereik	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Gewicht staal	0.270 kg
Normering	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLU



FUC



Ademende bovenkant

Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.




Hielabsorptie

De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.




Niet-markerende buitenzool

Niet-markerende buitenzolen laten geen kleursporen achter op de grond.



Oxygrip / SJ Grip

Rubberen buitenzolen met Oxytraction® technologie zorgen voor een uitstekende grip op zowel droge als natte vloeren en voldoen aan de SRC (SRA+ SRB) normen.



Metaalvrij

Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.



Verwisselbaar voetbed

Vernieuw regelmatig uw binnenzool of gebruik uw eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.

Industrieën:
Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20347
Bovenmateriaal	Lorica, Mesh			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	2.87	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	21	≥ 15
Binnenvoering	Mesh			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	63	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	290	≥ 20
Binnenzool	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Buitenzool	Phylon/Rubber			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	118	≤ 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.40	≥ 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.38	≥ 0.32
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	0.23	≥ 0.13
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak	wrijving	0.27	≥ 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	165	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	76	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	34.1	≥ 20

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com