

Light

## SLOAN 01 LOW

SLOAN

**Modne, wygodne i antypoślizgowe sneakersy ESD, które zapewniają niezawodną ochronę**

Sloan 01 to bezkompromisowe buty robocze, które wyglądają jak klasyczne sneakersy, ale zapewniają niezawodny komfort i bezpieczeństwo. Ten lekki but ma odbłaskowe elementy z boku i z tyłu oraz oddychającą tekstylną cholewkę, zapewniając długotrwały komfort przez cały dzień i noc.

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiał cholewki   | Lorica, Siatka                                                     |
| Podszewka           | Siatka                                                             |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                                |
| Zewnętrzna podeszwa | Phylon/guma                                                        |
| Kategoria           | 01 / ESD, SRC, FO                                                  |
| Zakres rozmiarów    | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Waga próbki         | 0.270 kg                                                           |
| Normy               | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                               |



BLU



FUC



### Oddychająca cholewka

Lepsze zarządzanie wilgocią i temperaturą dla większego komfortu noszenia.




### Absorpcja energii w obszarze pięty

Absorpcja energii w obszarze pięty zmniejsza wpływ skoków lub biegania na ciało użytkownika.




### Niebrudząca podeszwa

Niebrudzące podeszwy zewnętrzne nie pozostawiają kolorowych śladów na podłożu.




### Oxygrip / SJ Grip

Gumowe podeszwy zewnętrzne z technologią Oxytraction® zapewniają doskonałą przyczepność zarówno na suchych, jak i mokrych podłogach i spełniają standardy SRC (SRA SRB).



### Bez metalu

Obuwie ochronne niezawierające metalu jest generalnie lżejsze niż zwykłe obuwie ochronne. Są również bardzo korzystne dla profesjonalistów, którzy muszą przechodzić przez wykrywacze metali kilka razy dziennie.



### Wyjmowana wkładka

Regularnie odnawiaj wkładkę lub używaj własnych wkładek ortopedycznych dla większego komfortu.

**Branże:**  
Żywnościowy, Czyszczenie, Żywność, Medyczna

**Środowiska:**  
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie

**Instrukcje konserwacji:**  
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

| Opis                |                                                          | Jednostka miary       | Wynik       | EN ISO 20347 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Materiał cholewki   | Lorica, Siatka                                           |                       |             |              |
|                     | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej                   | mg/cm <sup>2</sup> /h | 2.87        | ≥ 0.8        |
|                     | Górny: współczynnik pary wodnej                          | mg/cm <sup>2</sup>    | 21          | ≥ 15         |
| Podszewka           | Siatka                                                   |                       |             |              |
|                     | Podszewka: przepuszczalność pary wodnej                  | mg/cm <sup>2</sup> /h | 63          | ≥ 2          |
|                     | Podszewka: współczynnik pary wodnej                      | mg/cm <sup>2</sup>    | 290         | ≥ 20         |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                      |                       |             |              |
|                     | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle) | cykle                 | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Zewnętrzna podeszwa | Phylon/guma                                              |                       |             |              |
|                     | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)       | mm <sup>3</sup>       | 118         | ≤ 150        |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta                       | tarcie                | 0.40        | ≥ 0.28       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska                      | tarcie                | 0.38        | ≥ 0.32       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta                       | tarcie                | 0.23        | ≥ 0.13       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska                      | tarcie                | 0.27        | ≥ 0.18       |
|                     | Wartość antystatyczna                                    | MegaOhm               | 165         | 0.1 - 1000   |
|                     | Wartość ESD                                              | MegaOhm               | 76          | 0.1 - 100    |
|                     | Absorpcja energii w obszarze pięty                       | J                     | 34.1        | ≥ 20         |

Wielkość próbek:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com