

Leve

SLOAN O1 LOW

SLOAN

Tênis ESD moderno, confortável e antiderrapante que oferece protecção confiável

Sloan O1 is a no-compromise work shoe that looks and feels like a classic sneaker but offers reliable comfort and safety. This lightweight sneaker has reflective elements on its side and back and a breathable textile upper, ensuring long-lasting comfort throughout the day and night.


Gáspea	Malha, Sintético
Forro	Malha
Palmilha	Palmilha SJ Foam
Sola exterior	Phylon/borracha
Categoria	O1 / ESD, SRC, FO
Intervalo de tamanhos	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso da amostra	0.265 kg
Normas	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



FUC




BLU



Parte superior respirável

Melhoria da gestão da humidade e da temperatura, para proporcionar conforto prolongado ao utilizador.




Absorção de energia na zona do calcanhar

A absorção de energia na zona do calcanhar reduz o impacto dos saltos ou da corrida no corpo do utilizador.




Sola exterior que não deixa marcas

As solas deste tipo não deixam marcas coloridas no chão.



Oxygrip / SJ Grip

As solas exteriores, com tecnologia Oxytraction®, proporcionam um nível de tração excelente, tanto em pisos secos como em pisos molhados, e cumprem os requisitos das normas SRC (SRA+ SRB).



Isento de metal

Geralmente, os sapatos de segurança isentos de metal são mais leves do que os sapatos de segurança normais. Além disso, também são muito úteis para profissionais que têm de passar por detetores de metal várias vezes por dia.



Palmilha amovível

Renove a sua palmilha regularmente, ou utilize as suas próprias palmilhas ortopédicas para obter maior conforto.

Indústrias:

Catering, Limpeza, Alimentos e bebidas, Assistência Médica

Ambientes:

Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias

Manual de manutenção:

Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

	Descrição	Unidade de medida	Resultado	EN ISO 20347
Gáspea	Malha, Sintético			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	mg/cm ² /h	2.87	≥ 0.8
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	mg/cm ²	21	≥ 15
Forro	Malha			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	mg/cm ² /h	63	≥ 2
	Forro: coeficiente de vapor de água	mg/cm ²	290	≥ 20
Palmilha	Palmilha SJ Foam			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
Sola exterior	Phylon/borracha			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	mm ³	118	≤ 150
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	fricção	0.40	≥ 0.28
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	fricção	0.38	≥ 0.32
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	fricção	0.23	≥ 0.13
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	fricção	0.27	≥ 0.18
	Valor antiestático	MegaOhm	165	0.1 - 1000
	Valor ESD	MegaOhm	76	0.1 - 100
	Absorção de energia na zona do calcanhar	J	34.1	≥ 20

Tamanho da amostra: 38

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.