

ปานกลาง

TACTIC LOW OB

TACTICLOW

allround tactical low-cut shoe

วัสดุด้านบน	หนังแนปป้าแอดคชั่น, สังกะสี
ซับใน	ตาข่าย
ที่วางเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยาง
หมวดหมู่	OB / เอส.อาร์, แอลอีจ, อี, สวิสตี, ซี.ไอ, เอฟไอ, ชม
ช่วงขนาด	EU 35-48
น้ำหนักเฉลี่ย	0.600 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024



BLK




กันลื่นระดับ SRA

การกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเท้ากันภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRA ได้รับการทดสอบบนพื้นกระเบื้องเซรามิกที่มีสารละลายสบู่เจือจาง



พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน (HRO)

พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 300 °C



ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง

พื้นรองเท้าชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง



ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย

อุตสาหกรรม:
ก๊วยกัญยทธีวีธ, ซดุนนัฟรอม

สิ่งแวลลอม:
พณัฟรอมไรรอบ, สภพแวลลอมทึเปันคอลลน

ค่านะนำการบารุงรักษา:
เพื่อยัธยการใชงานของรองเทร เรพรอนะนำให้คูลนทาคความสะอาดรองเทรเปันประจ่าและปกรองเทรด้วยผลัถกัณทึทึเหมาะสม ย่าดกรองเทรทึบหมอน้ำ
หรือกลลกับหลทความรอน

คำอธิบาย		หน่วยวัด	ผลลัพธ์	EN ISO 20347
วัสดุด้านบน	หนังแนปป้าแอ็คชั่น, สงทอ			
	ด้านบน: การซึ่มผ่นของไอน้ำ	มก./ซม./ซม	4.5	≥ 0.8
ซับใน	ด้านบน: คัสมประสิทธิ์ไอน้ำ	มก./ซม	35	≥ 15
	ตาข่าย			
ที่วางเท้า	ซับใน: การซึ่มผ่นของไอน้ำ	มก./ซม./ซม	45	≥ 2
	ซับใน: คัสมประสิทธิ์ไอน้ำ	มก./ซม	350	≥ 20
SJ พื้นรองเท้าโฟม				
พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)		รอบ	25600/12800	25600/12800
พื้นรองเท้าชั้นนอก				
ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)		มม	85	≤ 150
กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นที่สน		แรงเสียดทาน	0.33	≥ 0.31
ฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลลปยอนกลลป		แรงเสียดทาน	0.37	≥ 0.36
SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นที่สนเท้า		แรงเสียดทาน	N/A	≥ 0.19
ความทนทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอิรน - การยอนกลลปไปซ่างหน้า		แรงเสียดทาน	N/A	≥ 0.22
ค้ำปองกันไฟฟ้าลลิตย		เมกะโอห์ม	N/A	0.1 - 1000
ค่า ESD		เมกะโอห์ม	N/A	0.1 - 100
การดูดซึบพลังงานของสนเท้า		เจ	38	≥ 20

ขนาดเล็ล:

รองเทรของเราทึพัฒนาอย่างต่อเน่อง ข้อมูลทงเทคนิคซ่างต้นอาจมึการเปลี่นเปลง ซึ่อผลัถกัณทึทึทงมดและแบรนด Safety Jogger ใต้รับการจถะเบี่ยนแล้ว และท้ามนำไปใช้หรือท่าซ้า
ในรูปแบบใดๆ โดยไรรอนอนุญาตเปันลยลลกษณอกรจากเร



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com