

中等


## TANA S2

TANAS2

### Slip-On Safety Shoes S2

TANA S2 slip-on safety shoe delivers breathable comfort, lightweight toe protection, heat and cold insulation, and ESD safety for daily work.

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 鞋面   | Lorica                                                            |
| 内里   | 环保透气网布                                                            |
| 鞋垫   | SJ 记忆泡棉鞋垫                                                         |
| 中底   | 不适用                                                               |
| 大底   | 飞龙/天然橡胶                                                           |
| 鞋头   | -                                                                 |
| 等级   | S2 / SR, ESD, HI, CI, FO, HRO                                     |
| 大小范围 | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| 样品重量 | 0.421 kg                                                          |
| 标准   | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                      |



#### 透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



#### 防寒性 (CI)

防寒性 (CI) 安全鞋能让你的脚保持温暖。适合于寒冷环境穿着。



#### 静电放电 (ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35兆欧姆之间。




#### 隔热性 (HI)

隔热 (HI) 安全鞋通常在高温环境下穿着。限制鞋内温度上升。



#### 耐高温大底 (HRO)

大底可耐高达300°C的高温。



#### 耐燃油性

外底耐燃油性



WHT

**工业:**  
装修, 汽车, 清洁, 工业, 物流

**环境:**  
干燥环境, 极度湿滑表面, 不平整表面, 寒冷环境

**维护指南:**  
建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

|    | 描述                        | 测量单位            | 结果                                | EN ISO 20345 |
|----|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 鞋面 | <b>Lorica</b>             |                 |                                   |              |
|    | 帮面: 水蒸气渗透性                | 毫克/平方厘米/小时      | 1.2                               | 大于等于 0.8     |
|    | 帮面: 水蒸气系数                 | 毫克/平方厘米         | 18.5                              | 大于等于 15      |
| 内里 | <b>环保透气网布</b>             |                 |                                   |              |
|    | 衬里: 水蒸气渗透性。               | 毫克/平方厘米/小时      | 58.06                             | 大于等于 2       |
|    | 衬里: 水蒸气系数                 | 毫克/平方厘米         | 424                               | 大于等于 20      |
| 鞋垫 | <b>SJ 记忆泡棉鞋垫</b>          |                 |                                   |              |
|    | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)        | 转数              | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| 大底 | <b>飞龙/天然橡胶</b>            |                 |                                   |              |
|    | 外底耐磨性 (体积损耗)              | 毫米 <sup>3</sup> | 119.4                             | 小于等于 150     |
|    | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑  | 摩擦              | 0.43                              | 大于等于 0.31    |
|    | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑 | 摩擦              | 0.44                              | 大于等于 0.36    |
|    | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑    | 摩擦              | 0.36                              | 大于等于 0.19    |
|    | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动  | 摩擦              | 0.33                              | 大于等于 0.22    |
|    | 防静电值                      | 兆欧              | 45.6                              | 0.1 - 1000   |
|    | ESD值                      | 兆欧              | 34                                | 0.1 - 100    |
|    | 后跟吸能                      | J               | 28                                | 大于等于 20      |
| 鞋头 | -                         |                 |                                   |              |
|    | 抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)        | 毫米              | N/A                               | N/A          |
|    | 抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)       | 毫米              | N/A                               | N/A          |
|    | 抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)        | 毫米              | 16.0                              | 大于等于 14      |
|    | 抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)       | 毫米              | 18.0                              | 大于等于 14      |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com