

SAFETY JOGGER

TACTICAL



普通作業用、

TROOPER S3

ミッドカットのオールラウンドタクティカルブーツ

Safety Jogger's TROOPER is a tactical, waterproof and metal-free boot offering superior protection and comfort. With heat and slip-resistant features, it's ideal for demanding industries and environments.

アッパー	ウォータープルーフレザー
裏地	メンブレン
フットベッド	SJフォームフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
アウトソール	ファイロン/ラバー
トゥーキャップ	コンボジット
ブ	
カテゴリー	S3 / SRC, WR, HRO
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.780 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



S3

S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



SRC滑り抵抗

耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。




ウォータープルーフ (WR)

防水加工された靴は、靴の中に液体が入るのを防いでくれます。



耐熱アウトソール (HRO)

アウトソールは300°Cの高温に耐える。



メタルフリー

金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通しての必要がある専門家のために非常に有益です。



コンボジット#トゥーキャップ

メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない

産業分野:

ケミカル, 建設, 鉱業, 石油#ガス, タクティカル, ユニフォーム

エンバイロメント:

泥臭い環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	ウォータープルーフレザー			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	4.12	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	41	≥ 15
裏地	メンブレン			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	3.36	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	27	≥ 20
フットベッド	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	ファイロン/ラバー			
	アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス)	mm ³	68	≤ 150
	アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール	フリクション	0.51	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット	フリクション	0.46	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB: ヒール	フリクション	0.18	≥ 0.13
	アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット	フリクション	0.23	≥ 0.18
	帯電防止値	メガオーム	484.7	0.1 - 1000
ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100	
	ヒールエネルギー吸収	J	34	≥ 20
トゥーキャップ	コンボジット			
	耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)	mm	20.5	≥ 14
	耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)	mm	20.0	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。